

Umweltdatenblatt

P-C2656w MFP

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.		
Umweltzertifikat	Blauer Engel nach DE-UZ 219 in Bearbeitung		
Leistungsaufnahme Wärmeabgabe	Leistungsaufnahme	Wärmeabgabe	
	Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen“):		
	1090 W	3924 kJ/h	
	Drucken:	375 W	1350 kJ/h
	Bereit:	41 W	148 kJ/h
	Ruhemodus:	0,4 W	1,4 kJ/h
	Schalter-Aus:	0,1 W	0,4 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,27 kWh/Woche (ermittelt gem. ENERGY STAR 3.2)		
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.		
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%		
Raumtemperatur	10°C - 32,5°C		
Geräuschemission (gem. ISO 7779 / ISO 9296)	Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen) Betrieb (SW-/Farbmodus): 47,9 dB(A) L _{pA} 48,1 dB(A) L _{pA} Bereit: nicht messbar Operator position (Messung in Bedienerposition) Betrieb (SW-/Farbmodus): 53,0 dB(A) L _{pA} 53,2 dB(A) L _{pA} Bereit: nicht messbar Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel entsprechend DE-UZ 219 Betrieb (SW-/Farbmodus): 63,9 dB(A) L _{WAc} 64,1 dB(A) L _{WAc} Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel in Anlehnung an DE-UZ 219 Bereit: nicht messbar		
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser		
Emissionen	nach DE-UZ 219 (Farbmodus) TVOC (Betrieb): 3,59 mg/h TVOC (Bereit): 0,006 mg/h Benzol: < Nachweisgrenze Styrol: 0,15 mg/h Ozon: 0,36 mg/h Staub: 0,14 mg/h		

Environmental Data Sheet

P-C2656w MFP

Environmental Management	This device is manufactured in production facilities that work with an environmental management system in accordance with ISO 14001.		
Environmental Label	Blue Angel DE-UZ 219 in preparation		
Power Consumption Heat Emission	Power Consumption	Heat Emission	
	Maximum (at switch on, full options):		
	1090 W	3924 kJ/h	
	Printing:	375 W	1350 kJ/h
	Ready:	41 W	148 kJ/h
	Sleep mode:	0.4 W	1.4 kJ/h
	Off-mode:	0.1 W	0.4 kJ/h
TEC	0.27 kWh/week (determined according to ENERGY STAR 3.2)		
Installation Notes	The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapours. Please follow the instructions in the user manual.		
Humidity	10% - 80%		
Room Temperature	10°C – 32.5°C		
Noise Emission (According to ISO 7779 / ISO 9296)	Surface sound pressure level (Measurement in 1 m distance; average of single measurements)		
	Operation (BW/colour):	47.9 dB(A) L _{pA}	48.1 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable	
	Operator position		
	Operation (BW/colour):	53.0 dB(A) L _{pA}	53.2 dB(A) L _{pA}
	Ready:	not measurable	
	Declared A-weighted sound power level according to DE-UZ 219		
	Operation (BW/colour):	63.9 dB(A) L _{WAc}	64.1 dB(A) L _{WAc}
	Declared A-weighted sound power level following DE-UZ 219		
	Ready:	not measurable	
Light Source	Exposure drum: Laser		
Emissions	According to DE-UZ 219 (colour)		
	TVOC (Operation):	3.59 mg/h	
	TVOC (Ready):	0.006 mg/h	
	Benzene:	< Limit of detection	
	Styrene:	0.15 mg/h	
	Ozone:	0.36 mg/h	
	Dust:	0.14 mg/h	