

Stellen Sie doch mal ein Multifunktionstalent ein!

Zeit ist kostbar. Darum sollten Sie sie optimal nutzen – mithilfe unserer DIN-A4-Farb-Multifunktionssysteme 352ci, 402ci und 502ci. Sie sparen Ihnen jede Menge Zeit bei der Bewältigung Ihrer Alltagsroutinen im Büro. Mit 35, 40 bzw. 50 DIN-A4-Farbseiten/Minute arbeiten sie nicht nur besonders schnell, sondern erstellen auch textdurchsuchbare Dateien, damit archivierte Daten schnell wieder aufgefunden werden können. Darüberhinaus bieten sie auch zahlreiche professionelle Endverarbeitungsoptionen, kommunizieren per NFC oder Wi-Fi* und sind mühelos über das große und komfortable Touch-Display zu bedienen. Verlieren Sie keine Zeit und holen Sie sich eines dieser Multifunktionstalente ins Haus.



DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

352ci / 402ci / 502ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen

DIN A4

HIGHLIGHTS:



Pure Funktionalität: Wer viele Dokumente einscannet, wird die Auswahl an verschiedenen Dokumenteneinzügen zu schätzen wissen, vom Einzug mit automatischer Wendung bis zum Dual-Scan-Einzug mit Mehrseiten- und Heftklammernsensor. Letzterer fasst max. 270 Vorlagen und scannt mit bis zu 170 Bildseiten/Minute, wobei Vorder- und Rückseite in einem Durchgang verarbeitet werden. Das schont nicht nur Ihre Vorlagen, sondern sorgt auch dafür, dass trotz hoher Geschwindigkeit kein Original ungescannet oder geheftet durchrutscht.



Sensationelle Flexibilität: Der 352ci, 402ci und 502ci ist mit einem großzügigen Speicher ausgestattet. Dieser gewährleistet nicht nur reibungsloses Multitasking, sondern erlaubt auch die Einrichtung von individuellen Anwenderboxen zum Hinterlegen häufig verwendeter Dateien und Vorlagen auf der Festplatte. Diese müssen daher nicht wiederholt an das System gesendet werden und entlasten so Ihr Netzwerk ganz erheblich.



Absolute Verschwiegenheit: Zum Schutz Ihrer sensiblen Daten halten die drei Alleskönner diverse Sicherheitsfunktionen für Sie bereit. Das Datensicherheitskit zum Verschlüsseln und Überschreiben von Festplattendaten ist bereits in der Standardausstattung enthalten, ebenso wie das Trusted Platform Modul, das Ihre Daten absolut verlässlich vor unautorisierten Zugriffen schützt. Zusätzlich überprüfen die Secure Boot Funktion und der Run-time Integrity Check die Firmware auf Echtheit bzw. Unverfälschtheit im laufenden Prozess.



Sagenhafte Qualität: Nicht nur die Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, auch die Medienvielfalt, die Sie mit den Systemen verarbeiten können, genügt höchsten Ansprüchen. Aus bis zu fünf Papierquellen für max. 3.100 Blatt können Sie Formate von DIN A6R bis DIN A4 und Papiergewichte bis zu 220 g/m² zuführen. Mit dem Multi-Tray* sortieren Sie Ihren Output anschließend nach Benutzer bzw. Abteilung. Alternativ stehen Ihnen mit den drei Finishervarianten* Funktionen wie Heften und Lochen auf Tastendruck zur Verfügung.

352ci / 402ci / 502ci

TECHNISCHE DATEN



ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	352ci: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w; 402ci: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w; 502ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

1. Seite (Druck/Kopie)*	352ci: Farbe: 6,5 Sekunden*, s/w: 5,5 Sekunden* (Druck); Farbe: 7,3 Sekunden*, s/w: 5,9 Sekunden* (Kopie); 402ci: Farbe: 6,4 Sekunden*, s/w: 5,4 Sekunden* (Druck); Farbe: 6,9 Sekunden*, s/w: 5,8 Sekunden* (Kopie); 502ci: Farbe: 6,4 Sekunden*, s/w: 5,4 Sekunden* (Druck); Farbe: 6,2 Sekunden*, s/w: 5,3 Sekunden* (Kopie)
--------------------------------	--

Anwärmzeit	24 Sekunden*
Kopierauflösung	max. 600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]), Banner: 216 mm x 1.220 mm)
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-220 g/m ² , Banner 129-163 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD** 402ci/502ci: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HD
Kopierenvorwahl	1-9.999
Zoom	25%-400% in 1% Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (17,8 cm/7 Zoll), Duplex, Jobservierung, Programmfunktion, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Funktions-Login, 1.000 Kostenstellen, Verschlüsseln/Überschreiben von Festplattendaten (Data Security Kit und Trusted Platform Modul)

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	352ci: 612,8 x 550 x 508 mm (H x B x T, ohne DP) 402ci/502ci: 612,8 x 550 x 550 mm (H x B x T, ohne DP)
Gewicht	352ci: ca. 47,4 kg (ohne DP) 402ci/502ci: ca. 49,3 kg (ohne DP)

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	352ci: ca. 1.338 W max., ca. 563 W im Betrieb, ca. 81 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,50 KWh/Woche 402ci: ca. 1.404 W max., ca. 652 W im Betrieb, ca. 84 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,55 KWh/Woche 502ci: ca. 1.426 W max., ca. 750 W im Betrieb, ca. 90 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,67 KWh/Woche
Geräuschentwicklung	352ci: ca. 51,2 dB(A)/50,7 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296); 402ci: ca. 52,0 dB(A)/51,4 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296); 502ci: ca. 54,6 dB(A)/54,2 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (reduz. Geschwindigkeit)
Prozessor	Freescalor QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, NetBEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi**

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 85/170 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 65/130 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi mit DP-5130; s/w: max. 60/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 60/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi mit DP-5120
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, OpenXPS, durchsuchbares PDF**
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM (10X)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	max. 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-5100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 75 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²), DP-5120 Dual-Scanner (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²), DP-5130 Dual-Scanner mit autom. Mehrseiteneinzugerkennung und Heftklammernsensor (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²)
Finisher	DF-5100 Interner Finisher (Kapazität: 300 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-5110 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-5120 (Kapazität: 3.200 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4, manuelle Heftung ebenfalls möglich, 2-/4-fach Lochung), PH-5110 Locher für DF-5110 (2-/4-fach Lochung), MT-5100 Multi Tray (500 Blatt + 5 x 100 Blatt DIN A4 (nicht mit DF-5100/DF-5110/DF-5120/J5-5100 kombinierbar))
Job Separator	J5-5100 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-5120 (1 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5130 (2 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5140 (2.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]); 1 x PF-5120 zwingend erforderlich bei Installation von PF-5130 bzw. PF-5140!
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (11), Scan Extension Kit (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-35/IB-51 WLAN-Karte, HD-11(B) (320 GB, nur für 352ci optional), Internet Fax Kit (A), NK-7100 (B) Zehnertastatur, DT-5100 Originalablage, Unterschrank Nr. 74 (hoch), Nr. 75 (niedrig)

* abhängig vom Betriebszustand
** optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.



Ihr UTAX-Vertragshändler