

## 4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

### Efficienza resa addirittura più efficiente.

Elaborazione rapida della stampa, opzioni di finitura complesse e maggiore semplificazione nel processo di digitalizzazione, queste sono solo alcune delle straordinarie caratteristiche dei nostri sistemi multifunzione a colori A3. La famiglia di prodotti 4008ci, 5008ci, 6008ci e 7008ci stampa e copia a velocità di 40, 50, 60 e 70 pagine A4/ minuto a colori e b/n. Il display touch a colori reclinabile da 10,1 pollici (25,6 cm) vi stupirà non solo per il suo design elegante, la navigazione ottimizzata del menu e il funzionamento intuitivo, ma anche per la funzione zoom e il display LED ingranditi, che consentono un maggiore orientamento sul sistema in pochissimo tempo.

#### Quello che potete aspettarvi:

 **Risparmio di tempo:** Acquisite singoli documenti, ricevute o distinte di vendita per le spese di viaggio e registrarli in modo facile e veloce con la funzione integrata di scansione delle ricevute MultiCrop. In un solo passaggio, può tagliare, allineare e scansionare digitalmente fino a 16 ricevute contemporaneamente e salvarle separatamente come file. Un grande sollievo, soprattutto per gli originali di piccolo formato e non standardizzati! Per la digitalizzazione professionale ad alta velocità, consigliamo il nostro Dual Scanner con sensori a ultrasuoni\*, in grado di elaborare fino a 274 pagine di immagini al minuto (300 dpi). L'unità di scansione non solo rileva e interrompe il processo di scansione quando vengono caricati più originali, ma li protegge anche grazie al suo innovativo rilevamento di punti metallici.

 **Multi-strato:** I sistemi non solo elaborano un'ampia gamma di grammature (52-300 g/m<sup>2</sup>) e formati (AGR-SRA3), ma offrono anche varie opzioni di finitura. Il Separatore lavori fornisce una migliore panoramica grazie all'output offset\* interno, in cui i lavori di stampa o altri output vengono ordinati con scostamento verso sinistra o destra, facilitando la rimozione. Sono disponibili varie unità di finitura con funzione di graffatura\* per una gestione professionale della carta che riduce il lavoro manuale e, con il modulo brochure e/o piegatura a Z, le vostre lettere commerciali possono essere piegate per adattare alla lunghezza della busta.

 **Più rispetto per il clima:** Grazie alla nuova tecnologia del toner, la temperatura di fusione del toner è notevolmente ridotta, ciò significa che gli elementi riscaldanti utilizzano meno energia per realizzare il processo di stampa. Bassi requisiti energetici si traducono in meno emissioni, meno consumo di energia e, per inciso, salvaguardia del clima e del vostro portafoglio.

 **Andate sul sicuro:** Una caratteristica standard del sistema è che può sovrascrivere ed eliminare più volte i dati di stampa, scansione e copia, nonché gli attuali protocolli di crittografia come TLS 1.3 con la trasmissione sicura dei dati su Internet. I lettori di schede USB\* forniscono ulteriore sicurezza verificando automaticamente la vostra identità sul sistema multifunzione utilizzando una carta contactless o un transponder.



\* opzionale



4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci  
Sistema digitale multifunzione a colori  
Copia/Stampa/Scansione/Fax  
A3

# 4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

## Dati tecnici

### GENERALI

<b>Tipo</b>	Desktop
<b>Funzioni</b>	Copia, stampa, scansione; opzionale: fax
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser a colori e b/n
<b>Formato originale</b>	max A3 dal vetro del piano
<b>Velocità di copia/stampa</b>	<b>4008ci:</b> max 40 pagine A4/min e max 20 pagine A3/min a colori e b/n <b>5008ci:</b> max 50 pagine A4/min e max 25 pagine A3/min a colori e b/n <b>6008ci:</b> max 60 pagine A4/min e max 30 pagine A3/min a colori e b/n <b>7008ci:</b> max 70 pagine A4/min e max 35 pagine A3/min a colori e b/n
<b>1° pagina (Stampa/Copia)</b>	Colori: 6,5/5,9 secondi*, b/n: 5,1/4,5 secondi* (4008ci), Colori: 5,4/4,8 secondi*, b/n: 4,3/3,7 secondi* (5008ci), Colori: 5,1/4,4 secondi*, b/n: 3,8/3,4 secondi* (6008ci), Colori: 5,0/4,4 secondi*, b/n: 3,7/3,4 secondi* (7008ci)
<b>Tempo di avviamento</b>	17 secondi (4008ci/5008ci/6008ci) 26 secondi (7008ci)
<b>Risoluzione della copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Scale dei grigi</b>	256
<b>Alimentazione carta</b>	2 x 500 vassoi della carta universali (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), vassoio Multi Bypass da 150 (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa
<b>Grammatura</b>	Vassoio universale 52-300 g/m <sup>2</sup> , multibypass 52-300 g/m <sup>2</sup> , duplex 64-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Uscita carta</b>	500 fogli A4
<b>Memoria del sistema</b>	4 GB RAM, 64 GB SSD/opzionale: Disco rigido da 320 GB o 1 TB**
<b>Copia continua</b>	1-9.999 copie
<b>Zoom</b>	25% -400% con passo dell'1%
<b>Funzioni</b>	Touch screen capacitivo a colori regolabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, ignora pagina vuota, sensore di movimento, crittografia/sovrascrittura dei dati del disco rigido (Kit di sicurezza dati), avvio sicuro, controllo integrità di runtime, modulo piattaforma affidabile (TPM), S/MIME ecc.

### DIMENSIONI/PESO

<b>Dimensioni</b>	790 x 602 x 665 mm (Alt x Larg x Lung)
<b>Peso</b>	circa 95 kg

### AMBIENTE

<b>Tensione di rete</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo di energia</b>	circa 1.750 W (2.400 W - 7008ci) max, circa 660/780/990/1.140 W in funzione (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci), circa 45 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità riposo, valore TEC: 0,51/0,63/0,79/1,01 KWh/settimana (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci)
<b>Livello di rumore</b>	<b>4008ci/5008ci/6008ci/7008ci:</b> circa (50,3/50) (51,9/51,6) (53,4/53) (54,3/54) dB(A) in funzione (modalità colore/b/n), modalità stand-by: 30,5/30,3/33,3/31,7 dB(A) (ISO 7779/9296)
<b>Sicurezza</b>	GS/TÜV, CE

### SISTEMA DI STAMPA

<b>Tipo</b>	Integrato nel sistema
<b>Formato di stampa</b>	A6R-SRA3
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi, max 4.800 equivalenti x 1.200 dpi
<b>Processore</b>	ARM A53 1.6GHz
<b>Interfacce</b>	USB 3.0, host USB(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), slot per schede SD
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP, Net BEUI
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9
<b>Emulazioni</b>	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc
<b>Funzioni</b>	Stampa diretta USB, stampa diretta PDF/XPS, imaging ad alta risoluzione (solo driver KX), SNMPv3, stampa di e-mail, stampa privata, EcoPrint, stampa di codici a barre, stampa per dispositivi mobili (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

### SISTEMA DI SCANSIONE

<b>Tipo di scansione</b>	CCD a colori e b/n
<b>Formato scansione</b>	max A3
<b>Velocità di scansione</b>	max 137 (simplex) o 274 (duplex) pagine in formato A4/min a colori e b/n con DP-7170 (300 dpi)
<b>Risoluzione di scansione</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR
<b>Tipi di documenti</b>	TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografati, JPEG, XPS, Open XPS
<b>Interfaccia</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
<b>Funzioni</b>	Scansione su SMB, scansione su e-mail, scansione su FTP, scansione su USB, scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP, ritaglio multiplo, miglioramento della scrittura manuale

### SISTEMA FAX 12 OPZIONALE

<b>Compatibilità</b>	Super G3
<b>Formato originale</b>	max A3
<b>Velocità del modem</b>	33,6 kbps
<b>Velocità di trasmissione</b>	3 secondi o meno usando JBIG
<b>Metodo di compressione</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Risoluzione del fax</b>	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Memoria del fax</b>	170 MB
<b>Selezione abbreviata</b>	2.000 numeri
<b>Selezione con un tocco</b>	1.000 numeri
<b>Selezione di gruppo</b>	500 numeri
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

<b>Funzioni</b>	Driver di rete del fax, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito, max 2 kit per fax per invio in parallelo e ricezione
-----------------	--

### OPZIONI

<b>Alimentatore originale</b>	Elaboratore di documenti DP-7150 con funzione reverse automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura 35-160 g/m <sup>2</sup> ), elaboratore di documenti DP-7160 con scansione simultanea fronte e retro (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, grammatura 35-220 g/m <sup>2</sup> ), elaboratore di documenti DP-7170 con scansione simultanea fronte e retro e rilevamento alimentazione multipla (A6R-A3, capacità: 320 fogli A4, grammatura 35-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Piano di copertura</b>	Piano di copertura di tipo E (se l'elaboratore di documenti non è installato)
<b>Unità di finitura</b>	Unità di finitura interna DF-7100 (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4, non disponibile per 7008ci), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4), DF-7140 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), DF-7150 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 100 fogli A4), pinzatrice PH-7120 per DF-7100, pinzatrice PH-7C per DF-7120/7140/7150, modulo brochure BF-730 per DF-7140 (max 20 fogli pinzatura a sella e piegatura A4/A3, piegatura tripla max 5 fogli A4), modulo brochure BF-9100 per DF-7150 (pinzatura a sella max 20 fogli e piegatura A4/SRA3, piegatura tripla max 5 fogli A4), vassoio multiplo MT-730 (B) per DF-7140, inserter IS-7100 (disponibile per 6008ci/7008ci), ZF-7100 piegatrice a Z (disponibile per 6008ci/7008ci)
<b>Separatore lavori</b>	JS-7100 (100 fogli, 52-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-SRA3), vassoio basculante interno JS-7110 (250 fogli, 52-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-SRA3)
<b>Alimentazione carta</b>	PF-7140 (2 x 500 vassoi della carta universali [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 vassoio della carta larga capienza [A4]), PF-7120 (3.000 vassoio della carta larga capienza [A4], piano laterale)
<b>Ulteriori opzioni</b>	Scan extension kit (A), Internet fax kit (A), Card authentication kit(B), Keyboard holder 10, Banner guide 10, UG-33 Thin-Print® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) o IB-38 WLAN card**** (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), Vassoio documenti DT-730 (B), Tastierino numerico NK-7120 (10 tasti), Molettino no. 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**), Fiery® Controller (Printing System 17)

\* In base allo stato operativo

\*\* Fotocopia / Stampa / Scansione / Fax

\*\*\* opzionale

\*\*\*\* IB-38 è disponibile solo per paesi selezionati al di fuori dell'UE che non supportano l'IB-37

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.



HyPAS™



TA Triumph-Adler è l'esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti - non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti professionali vogliono gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA triumph-adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

TA Triumph-Adler