

IF IT WORX, IT'S



PRODUKT- ÜBERSICHT



INHALT

FARBSYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme	3
DIN-A4-Multifunktionssysteme	5
DIN-A4-Drucksysteme	8

S/W-SYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme	9
DIN-A4-Multifunktionssysteme	11
DIN-A3-Drucksystem	14
DIN-A4-Drucksysteme	15

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



KOPIEREN

		P-C2480i MFP	2508ci	3508ci	4008ci
Kopiergeschwindigkeit		24 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Kopierauflösung		600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Graustufen		256	256	256	256
Standard Papierzufuhr		600 (500 + 100 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
Optionale Papierzufuhr		1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
Papiervorrat, max.		1.600 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt
Papierformate		DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
Origineleinzug		Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
Duplex		Standard	Standard	Standard	Standard
Systemspeicher		1,5 GB (max. 3 GB)	4 GB RAM, 32 GB SSD/ 320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 32 GB SSD/ 320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/ 320 GB HDD oder 1 TB HDD
Zoom		25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
Unterschrank		Option: Nr. 62	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81

DRUCKEN

Typ		im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
Schnittstellen		USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Betriebssysteme		Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.9
Emulationen		PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIC, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS

NETZWERK

Schnittstellen		10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokolle		TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme		Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Scantechnologie		CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
Scanauflösung		200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Schnittstellen		10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokolle		TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Originalformat		max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit		33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Kompressionsmethode		JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Zielwahl-/Rufnr.speicher		100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		5008ci	6008ci	7008ci	8307ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	–
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000 /2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		302ci	352ci	402ci	502ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt
	Papiervorrat, max.	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.536 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM)	4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-C2655w MFP	357ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	550 Blatt	1.850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 77	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 5D-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019
	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
FAX	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/100	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-C3062i MFP	P-C3066i MFP	P-C3562i MFP	P-C3566i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.850 Blatt	1.850 Blatt	1.850 Blatt	1.850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Standard	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
FAX	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	100/200	--	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



	P-C2650DW	P-C3062DN	P-C3562DN	P-C4072DN
Druckformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
Druckgeschwindigkeit	26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level, 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 800 MHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 512 MB)	1.024 MB (max. 1.024 MB)	1.024 MB (max. 3.072 MB)	1.024 MB (max. 3.072 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkkarte optional	--	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-2540i MFP	3262i	4062i
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min.	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.600 Blatt	4.100 Blatt	4.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	Origineleinzug	Standard	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB (max. 3 GB)	2 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	2 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 62	Option: Nr. 70	Option: Nr. 70
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
FAX	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		5058i	6058i	7058i	8057i
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min.	80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–SRA3/DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	–
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-4020 MFP	P-4026iw MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	850 Blatt	850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 78	Option: Nr. 78
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	100/200

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopieraufösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
DRUCKEN	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
NETZWERK	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
SCAN	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
FAX	Scanaufösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	22/100	--	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Origineleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	100/200	100/200

* P-6038if MFP ist im Standard mit einem 250 Blatt Heft-Finisher ausgestattet und verfügt optional über eine 320 GB Festplatte sowie ein Trusted Platform Modul

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-DRUCKSYSTEM



P-6040DN

Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3
Druckgeschwindigkeit	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Druckspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Schnittstellen	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
Schnittstellen optional	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



P-3522DW

Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckgeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	350 (250 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 800 MHz
Druckspeicher	256 MB (max. 256 MB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Schnittstellen optional	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DN

DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
350 (250 + 100 Blatt)	350 (250 + 100 Blatt)
2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
Standard	Standard
Cortex-A9 / 800 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz
256 MB (max. 256 MB)	256 MB (max. 256 MB)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
--	--
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5032DN

DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R
50 DIN-A4-Seiten/Min.	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)
4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
Standard	Standard	Standard
Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz
512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

P-6033DN

PRODUKTÜBERSICHT 11/2021

Ihr UTAX-Vertragshändler

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.