

APERÇU DES PRODUITS

05-2025

TA // SYSTÈMES MULTIFONCTIONS COULEUR ET MONO



Contenu

Systèmes couleur

Systèmes multifonctions A3 page 3

Systèmes multifonctions A4 page 5

Imprimantes A4 page 8

Systèmes mono

Systèmes multifonctions A3 page 9

Systèmes multifonctions A4 page 11

Imprimantes A3 page 15

Imprimantes A4 page 16

Systèmes multifonctions A3



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.



		P-C2480i MFP	2509ci	3509ci	4009ci
COPIER	VITESSE DE COPIE	24 pages A4/min. / 12 pages A3/max. en couleur et en n/b	25 pages A4 / 12 pages A3/min. en couleur et en n/b	35 pages A4 / 17 pages A3/min. en couleur et en n/b	40 pages A4 / 20 pages A3/min. en couleur et en n/b
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	600 (500 + 100 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	1 ou 2 x 500 feuilles	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	1 600 feuilles	7 150 feuilles	7 150 feuilles	7 150 feuilles
	FORMATS	A6R-A3	A6R-SRA3/DIN A3+	A6R-SRA3/DIN A3+	A6R-SRA3/DIN A3+
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1,5 Go (max. 3 Go)	4 Go RAM, 64 Go SSD/320 Go ou 1 TB HDD	4 Go RAM, 64 Go SSD/320 Go ou 1 TB HDD	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go ou 1 TB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 62	Option: n° 81	Option: n° 81	Option: n° 81
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
	EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CIS couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	100/200	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000

Systèmes multifonctions A3



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

		5009ci	6009ci	7009ci	8307ci
COPIER	VITESSE DE COPIE	50 pages A4 / 25 pages A3/min. en couleur et en n/b	60 pages A4 / 30 pages A3/min. en couleur et en n/b	70 pages A4 / 35 pages A3/min. en couleur et en n/b	70/83 pages A4 / 35/41 pages A3/min. en couleur et en n/b
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	7 150 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles
	FORMATS	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Standard*
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB HDD	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB HDD	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB HDD	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 81	Option: n° 81	Option: n° 81	--
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000

Systèmes multifonctions A4



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.



		302ci	352ci	402ci	502ci
COPIER	VITESSE DE COPIE	30 pages A4/min. en couleur et en n/b	35 pages A4/min. en couleur et en n/b	40 pages A4/min. en couleur et en n/b	50 pages A4/min. en couleur et en n/b
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 Blatt (1 x 500 + 100 feuilles)	600 Blatt (1 x 500 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	3 100 feuilles	3 100 feuilles	3 100 feuilles	3 100 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1.536 Mo RAM (max. 3.072 Mo RAM)	4 Go RAM, 16 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	MEUBLE BOIS	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	100/200	1 000/2 000	1000/2 000	1000/2 000

Systèmes multifonctions A4



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.

* Avec numérisation recto verso en un seul passage.
** Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.



		P-C2157w MFP	P-C2656w MFP	358ci	458ci
COPIER	VITESSE DE COPIE	21 pages A4/min. en couleur et en n/b	26 pages A4/min. en couleur et en n/b	35 pages A4/min. en couleur et en n/b	40 pages A4/min. en couleur et en n/b
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	300 (1 x 250 + 50 feuilles)	300 (1 x 250 + 50 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	650 (1 x 550 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	1 x 250 feuilles	1 x 250 feuilles	3 x 550 feuilles	4 x 550 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	550 feuilles	550 feuilles	2 000 feuilles	2 850 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard (ADF)	Standard*	Standard*	Standard**
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)	2 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD	2 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 77	Option: n° 77	Option: haut n° 82, bas n° 83	Option: haut n° 82, bas n° 83
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB hôte, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB hôte, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
	EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CIS couleur et n/b	CIS couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	100/100	100/100	100/200	100/200

Systèmes multifonctions A4



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.

* Avec numérisation recto verso en un seul passage.
** Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

		P-C3563i MFP	P-C3567i MFP	P-C4063i MFP	P-C4067i MFP
COPIER	VITESSE DE COPIE	35 pages A4/min. en couleur et en n/b	35 pages A4/min. en couleur et en n/b	40 pages A4/min. en couleur et en n/b	40 pages A4/min. en couleur et en n/b
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	3 x 550 feuilles	3 x 550 feuilles	3 x 550 feuilles	3 x 550 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	2 000 feuilles	2 000 feuilles	2 000 feuilles	2 000 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard*	Standard*	Standard**	Standard**
IMPRIMER	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1,5 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD	1,5 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD	2 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD	2 Go RAM (max. 3 Go RAM)/64/256/512 Go SSD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: haut n° 82, bas n° 83	Option: haut n° 82, bas n° 83	Option: haut n° 82, bas n° 83	Option: haut n° 82, bas n° 83
	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
	EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	--	max. A4	--	max. A4
	VITESSE DU MODEM	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	--	100/200	--	100/200

Imprimantes A4



P-C2651DW	
FORMATS D'IMPRESSION	A6R-A4
VITESSE D'IMPRESSION	26 pages A4/min. en couleur et en n/b
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level, 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
ALIMENTATION PAPIER	300 (1 x 250 + 50 feuilles)
OPTION ALIMENTATION PAPIER	1 x 250 feuilles
UNITÉ RECTO VERSO	Standard
PROCESSEUR	Cortex-A9 / 800 MHz
MÉMOIRE D'IMPRESSION	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)
INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
CARTE RÉSEAU OPTIONELLE	--
EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3563DN	
FORMATS D'IMPRESSION	A6R-A4
VITESSE D'IMPRESSION	35 pages A4/min. en couleur et en n/b
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
ALIMENTATION PAPIER	650 (1 x 550 + 100 feuilles)
OPTION ALIMENTATION PAPIER	3 x 550 feuilles
UNITÉ RECTO VERSO	Standard
PROCESSEUR	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
MÉMOIRE D'IMPRESSION	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)
INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
CARTE RÉSEAU OPTIONELLE	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 carte WLAN
EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



P-C4063DN	
FORMATS D'IMPRESSION	A6R-A4
VITESSE D'IMPRESSION	40 pages A4/min. en couleur et en n/b
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
ALIMENTATION PAPIER	650 (1 x 550 + 100 feuilles)
OPTION ALIMENTATION PAPIER	3 x 550 feuilles
UNITÉ RECTO VERSO	Standard
PROCESSEUR	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
MÉMOIRE D'IMPRESSION	1 Go RAM (max. 3 Go RAM)
INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
CARTE RÉSEAU OPTIONELLE	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 carte WLAN
EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



P458ci	
FORMATS D'IMPRESSION	A6R-A4
VITESSE D'IMPRESSION	45 pages A4/min. en couleur et en n/b
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
ALIMENTATION PAPIER	650 (1 x 550 + 100 feuilles)
OPTION ALIMENTATION PAPIER	4 x 550 feuilles
UNITÉ RECTO VERSO	Standard
PROCESSEUR	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
MÉMOIRE D'IMPRESSION	1 Go RAM (max. 3 Go RAM)
INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
CARTE RÉSEAU OPTIONELLE	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 carte WLAN
EMULATIONS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

Systemes multifonctions A3



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.



		P-2540i MFP	3263i	4063i
COPIER	VITESSE DE COPIE	25 pages A4 / 12 pages A3 min.	32 pages A4 / 17 pages A3/min.	40 pages A4 / 21 pages A3/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	1 100 (2 x 500 + 100 feuilles)	1 100 (2 x 500 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	1 ou 2 x 500 feuilles	2 x 500 feuilles ou 2 x 1 500 feuilles	2 x 500 feuilles ou 2 x 1 500 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	1 600 feuilles	4 100 feuilles	4 100 feuilles
	FORMATS	A6R-A3	A6R-DIN A3	A6R-DIN A3
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 ou DP-7170
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1 Go (max. 3 Go)	4 Go RAM, 32 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB HDD	4 Go RAM, 32 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 62	Option: n° 70	Option: n° 70
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2), CF-Slot	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ile, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ile, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ile, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CIS couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A3	max. A3	max. A3
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	100/200	1 000/2 000	1 000/2 000

Systèmes multifonctions A3



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

		5059i	6059i	7059i	8057i
COPIER	VITESSE DE COPIE	50 pages A4 / 25 pages A3/min.	60 pages A4 / 30 pages A3/min.	70 pages A4 / 35 pages A3/min.	80 pages A4 / 40 pages A3/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	7 150 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles
	FORMATS	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 ou DP-7170	Standard*
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB	4 Go RAM, 128 Go SSD/320 Go HDD ou 1 TB	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 81	Option: n° 81	Option: n° 81	--
IMPRIMER	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIC, XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	1 000/2 000	1 000/2 000	1 00/2 000	1 000/2 000

Systèmes multifonctions A4



		P-3521 MFP	P-3527w MFP
COPIER	VITESSE DE COPIE	35 pages A4/min.	35 pages A4/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	850 feuilles	850 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard	Standard
	RECTO VERSO	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
IMPRIMER	ZOOM	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 78	Option: n° 78
	TYPE	Intégré	Intégré
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CIS couleur et n/b	CIS couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	--	max. A4
	VITESSE DU MODEM	--	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	--	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	--	100/200

Systemes multifonctions A4



* Avec numérisation recto verso en un seul passage.

		P-4021 MFP	P-4026w MFP	P-4027iw MFP
COPIER	VITESSE DE COPIE	40 pages A4/min.	40 pages A4/min.	40 pages A4/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles	2 x 250 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	850 feuilles	850 feuilles	850 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard*	Standard*	Standard*
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)	1 Go RAM (max. 1 Go RAM)	2 Go RAM (max. 2 Go RAM)
IMPRIMER	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: n° 78	Option: n° 78	Option: n° 78
	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CIS couleur et n/b	CIS couleur et n/b	CIS couleur et n/b
SCAN	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	FORMAT ORIGINAL	--	max. A4	max. A4
	VITESSE DU MODEM	--	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	--	100/200	100/200

Systemes multifonctions A4



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.



		P-4532 MFP	P-4539 MFP	P-4532i MFP	P-4539i MFP
COPIER	VITESSE DE COPIE	45 pages A4/min.	45 pages A4/min.	45 pages A4/min.	45 pages A4/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	2 600 feuilles	2 600 feuilles	2 600 feuilles	2 600 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard	Standard	Standard	Standard
	RECTO VERSO	Standard	Standard	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1 Go RAM (max. 3 Go RAM), 64/256/512 Go SSD	1 Go RAM (max. 3 Go RAM), 64/256/512 Go SSD	1,5 Go RAM (max. 3,5 Go RAM), 64/256/512 Go SSD	1,5 Go RAM (max. 3,5 Go RAM), 64/256/512 Go SSD
IMPRIMER	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80
	TYPE	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
SCAN	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	FORMAT ORIGINAL	--	max. A4	--	max. A4
	VITESSE DU MODEM	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	--	22/100	--	100/200

Systemes multifonctions A4



Fonctions optionnelles disponibles sont indiquées en caractères en grisaille.

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

		P-5539i MFP	P-6039i MFP
COPIER	VITESSE DE COPIE	55 pages A4/min.	60 pages A4/min.
	RÉSOLUTION DE COPIE	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	NIVEAUX DE GRIS	256	256
	ALIMENTATION PAPIER	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
	OPTION ALIMENTATION PAPIER	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles
	CAPACITÉ PAPIER, MAX.	2 600 feuilles	2 600 feuilles
	FORMATS	A6R-A4	A6R-A4
	CHARGEUR DE DOCUMENTS	Standard*	Standard*
	RECTO VERSO	Standard	Standard
	MÉMOIRE SYSTÈME	1,5 Go RAM (max. 3,5 Go RAM), 64/256/512 Go SSD	1,5 Go RAM (max. 3,5 Go RAM), 64/256/512 Go SSD
IMPRIMER	ZOOM	25%–400%	25%–400%
	MEUBLE BOIS	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80
	TYPE	Intégré	Intégré
	INTERFACES	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, SD-Slot
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
	EMULATIONS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RÉSEAU	INTERFACES	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACES	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLES RÉSEAU	TCP/IP	TCP/IP
TÉLÉCOPIE	FORMAT ORIGINAL	max. A4	max. A4
	VITESSE DU MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps
	TECHNIQUE DE COMPRESSION	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TOUCHES UNIQUES/NUMÉROS ABRÉGÉS	100/200	100/200

Imprimantes A3



FORMATS D'IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION

RÉSOLUTION D'IMPRESSION

ALIMENTATION PAPIER

OPTION ALIMENTATION PAPIER

UNITÉ RECTO VERSO

PROCESSEUR

MÉMOIRE D'IMPRESSION

INTERFACES

INTERFACES OPTIONELLE

EMULATIONS

P-6040DN
A6R-SRA3
60 pages A4 / 30 pages A3/min.
1 200 x 1 200 dpi
1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)
2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles
Standard
Freescape QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD
USB 2.0, hôte USB, 10/100/1000BaseTX, NFC
--
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PDF 1.7, PRESCRIBE lle, XPS

Imprimantes A4



P-3522DW
A6R-A4
35 pages A4/min.
600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
350 (250 + 100 feuilles)
2 x 250 feuilles
Standard
Cortex-A9 / 800 MHz
256 Mo RAM (max. 256 Mo)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
--
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4021DN
A6R-A4
40 pages A4/min.
600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
350 (250 + 100 feuilles)
2 x 250 feuilles
Standard
Cortex-A9 / 800 MHz
512 Mo RAM (max. 512 Mo RAM)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot
--
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4021DW
A6R-A4
40 pages A4/min.
600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
350 (250 + 100 feuilles)
2 x 250 feuilles
Standard
Cortex-A9 / 800 MHz
512 Mo RAM (max. 512 Mo RAM)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
--
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4534DN
A6R-A4
45 pages A4/min.
1 200 x 1 200 dpi
600 (500 + 100 feuilles)
4 x 500 feuilles
Standard
ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
512 Mo (max. 2,5 Go)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-503DN
A6R-A4
50 pages A4/min.
1 200 x 1 200 dpi
600 (500 + 100 feuilles)
4 x 500 feuilles
Standard
ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
512 Mo (max. 2,5 Go)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-5534DN
A6R-A4
55 pages A4/min.
1 200 x 1 200 dpi
600 (500 + 100 feuilles)
4 x 500 feuilles
Standard
ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
512 Mo (max. 2,5 Go)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-6034DN
A6R-A4
60 pages A4/min.
1 200 x 1 200 dpi
600 (500 + 100 feuilles)
4 x 500 feuilles
Standard
ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
512 Mo (max. 2,5 Go)
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



triumph-adler.com

TA Triumph-Adler

Nous proposons des systèmes et solutions de **gestion documentaire et de traitement de l'information de manière à optimiser les process de travail de chaque entreprise**. En gardant le focus sur notre activité, le Document Business (Gestion du Document), nous développons sans cesse notre gamme de produits. Grâce à nos solutions mobiles, nous sommes même en mesure de garantir aux utilisateurs nomades des espaces de travail flexibles et sécurisés. La mise en place de processus efficaces constitue un facteur de réussite souvent décisif pour les entreprises. **Nous vous apportons notre expertise et vous conseillons pour vous faire économiser du temps et de l'argent, tout en optimisant vos flux documentaires**. Nous vous offrons également notre support dans la mise en place des produits et solutions adaptés à votre activité.