



Mit Sicherheit mehr Sicherheit.

P-4532i MFP · P-4539i MFP
 P-5539i MFP · P-6039i MFP

Datensicherheit sollte man nie unterschätzen! Darum sind auch die DIN-A4-Multifunktionsysteme P-4532i MFP, P-4539i MFP, P-5539i MFP und P-6039i MFP mit allen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die man sonst nur bei DIN-A3-Systemen findet. Für eine sichere und komfortable Bedienung sorgt dabei der intuitive Farb-Touch-Screen. So verliert man nicht den Überblick über die umfangreichen und intelligenten Funktionen der neuen Systeme, die darüber hinaus eine hohe Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi sowie eine enorme Ausgabegeschwindigkeit von bis zu 60 DIN-A4-Seiten/Minute bieten.

Highlights:

 **BESTENS ABGESICHERT:** Das integrierte Datensicherheitskit dieser MFPs garantiert die Sicherheit Ihrer Daten nach den derzeit gültigen ISO-Anforderungen. Zusätzlich bieten die USB-Kartenleser*, mit denen das kontaktlose Identifizieren am System mittels Chipkarte oder Transponder möglich ist, ebenfalls einen hocheffektiven Schutz. Doch damit nicht genug: Das Secure Boot Verfahren stellt während der Inbetriebnahme und der Run-Time Integrity Check während des laufenden Betriebs sicher, dass eine autorisierte Firmware verwendet wird und schützt Ihre Daten damit nachhaltig.

 **ÄUSSERST EFFIZIENT:** Das mühsame Einscannen einzelner Belege lässt sich jetzt schnell und einfach mit der HyPAS-App zur MultiCrop-Funktion bewältigen. In einem Schritt können mehrere Belege in einem Arbeitsgang digital zugeschnitten, begradigt, gescannt und separat als Datei abgelegt werden. Für die professionelle und umfangreiche Digitalisierung steht ein Dual-Scan-Einzug zur Verfügung, der beim P-6039i MFP zusätzlich noch mit einem Ultraschallsensor ausgestattet ist, der den Scanvorgang z. B. bei Mehrfacheinzug stoppt. So gehen keine Ihrer wertvollen Daten verloren.

 **100% INTUITIV:** Nicht nur das justierbare, ca. 18 cm große Touch-Panel garantiert die unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit dieser DIN-A4-Systeme. Auch die serienmäßige HyPAS™-Schnittstelle zur Integration optionaler kundenspezifischer Softwarelösungen und Applikationen sowie das optionale Scan Extension Kit zur automatischen Erstellung textdurchsuchbarer PDF-Dateien tragen zum innovativen Arbeiten bei.

 **HOCHGRADIG PRODUKTIV:** Große Aufgaben schnell bewältigen und unnötige Wartezeiten vermeiden – kein Problem, dank der Druckgeschwindigkeiten von 45, 55 bzw. 60 DIN-A4-Seiten/Minute sowie des großen Papiervorrats von bis zu 2.600 Blatt. Darüber hinaus lassen mobiles Drucken und Scannen über die kostenlose Mobile Print App sowie das Drucken über Apple AirPrint* oder Wi-Fi* diese vielseitigen Allrounder schnell zu unentbehrlichen „Kollegen“ in Ihrem Büro werden.



* optional



P-4532i MFP · P-4539i MFP
 P-5539i MFP · P-6039i MFP

Digitales Multifunktionsystem
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A4

Technische Daten:

P-4532i MFP · P-4539i MFP · P-5539i MFP · P-6039i MFP

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	P-4532i MFP: Kopieren, Drucken, Scannen P-4539i/P-5539i/P-6039i MFP: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	P-4532i/P-4539i MFP: 75 Blatt Originaleinzug mit Wendung, DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m ² (Standard) P-5539i/P-6039i* MFP: 100 Blatt Dual-Scanner (*mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung), DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m ² (Standard)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	P-4532i/P-4539i MFP: max. 45 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 22,5 DIN A4-Seiten/Min. P-5539i MFP: max. 55 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 39,5 DIN A4-Seiten/Min. P-6039i MFP: max. 60 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 43 DIN A4-Seiten/Min.
1. Seite (Druck/Kopie)*	5,3 Sek. / 6 Sek. (P-4532i/P-4539i MFP) 4,5 Sek. / 6 Sek. (P-5539i/P-6039i MFP)
Anwärmzeit	23 Sek. (P-4532i/P-4539i MFP) 25 Sek. (P-5539i/P-6039i MFP)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	P-4532i/P-4539i MFP: 1 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A4, min. 140 x 210 mm, max. 216 x 356 mm), P-5539i/P-6039i MFP: 1 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN A4, min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm); 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 139,7 mm, max. 216 x 356 mm]), Banner: max. 915 mm Länge
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Papierausgabe	P-4532i/P-4539i MFP: 250 Blatt DIN A4 (face-down) P-5539i/P-6039i MFP: 500 Blatt DIN A4 (face-down)/250 Blatt (face-up mit optionalem PT-320)
Systemspeicher	1,5 GB RAM, (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Farbiger Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Jobreservierung, Favoriten (Programme), Ausweiskopie, Scan once - Copy Many, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), 100 Kostenstellen, Data Security Kit, Secure Boot, Runtime Integrity Check, TLS 1.3 u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen (H x B x T)	P-4532i/P-4539i MFP: 575 x 475 x 476 mm, P-5539i MFP: 590 x 480 x 495 mm, P-6039i MFP: 610 x 480 x 495 mm
Gewicht	P-4532i/P-4539i MFP: ca. 22,5 kg, P-5539i MFP: ca. 24,1 kg, P-6039i MFP: ca. 24,5 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	P-4532i/P-4539i MFP: ca. 1.270 W max. (incl. options), 599/564 W im Betrieb, ca. 57/56 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,62 kWh/Woche P-5539i/P-6039i MFP: ca. 1.287/1.309 W max., 704/741 W im Betrieb, ca. 60/58 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6/0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,78/0,84 kWh/Woche
Geräuschentwicklung	P-4532i MFP/P-4539i MFP: ca. 52,6 dB(A) im Betrieb, ca. 22,0 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN ISO 7779/9296) P-5539i MFP/P-6039i MFP: ca. 54,5/56,0 dB(A) im Betrieb, ca. 23,3/22,7 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulationen	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funktionen	USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck, Mobile Print/Apple AirPrint**, Wi-Fi**, Microsoft Universal Print

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scan-geschwindigkeit	P-4532i/P-4539i MFP: s/w: max. 60/26 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/17 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi P-5539i/P-6039i MFP: s/w: max. 60/120 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/80 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi

Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, MS Office/durchsuchbares PDF**
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan***

FAXSYSTEM (P-4539i MFP - P-5539i MFP - P-6039i MFP)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modem-geschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	50 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Papierzufuhr	max. 4 x PF-3110 (500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A4, 60-120 g/m ²])
Sonstiges	PT-320 Ausgabefach (250 Blatt face-up, nur für P-5539i/P-6039i MFP), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-50 (Trusted Platform Modul), IB-50 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-37 (5 GHz), IB-38 (2,4 GHz)**** oder IB-51 WLAN-Karte, HD-17 SSD-Karte (64 GB), HD-19 SSD-Karte (256 GB), HD-19 SSD-Karte (512 GB), MM-20 (1 GB DIMM), MM-21 (2 GB DIMM), MS-5100 B (nur für P-5539i/P-6039i MFP), Unterschrank Nr. 79 (hoch), Unterschrank Nr. 80 (niedrig), CA-3100 Caster Kit (Rollenbasis)

* abhängig vom Betriebszustand
** optional
*** zusätzlicher Speicher erforderlich
**** länderspezifisch








Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst Hardware sowie Software-Anwendungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX maßgeschneiderte IT-Lösungen und -Dienstleistungen sowie eine ganzheitliche Beratung für effiziente Dokumentenprozesse in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

UTAX

