

PRODUKT- ÜBERSICHT

05-2025

TA // FARB- UND MONO-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



Inhalt

Farb-Systeme

DIN-A3-Multifunktionssysteme	Seite 3
DIN-A4-Multifunktionssysteme	Seite 5
DIN-A4-Drucksysteme	Seite 8

Mono-Systeme

DIN-A3-Multifunktionssysteme	Seite 9
DIN-A4-Multifunktionssysteme	Seite 11
DIN-A3-Drucksystem	Seite 14
DIN-A4-Drucksysteme	Seite 15

DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



		2509ci	3509ci	4009ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	ORIGINAL EINZUG	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD
DRUCKEN	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81
	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIOMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		5009ci	6009ci	7009ci	8307ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	60 DIN-A4-A3-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	PAPIERVORRAT, MAX.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+
	ORIGINALEINZUG	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
DRUCKEN	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	--
	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIOMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



		302ci	352ci	402ci	502ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1.536 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIOnSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in
grauer Schrift dargestellt.



		P-C3563i MFP	P-C3567i MFP	P-C4063i MFP	P-C4067i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.000 Blatt	2.000 Blatt	2.000 Blatt	2.000 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD
DRUCKEN	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83
	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	KOMPRESSIOMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	100/200	--	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme



		358ci	458ci
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	45 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3 x 550 Blatt	4 x 550 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.000 Blatt	2.850 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD	2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD
DRUCKEN	ZOOM	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83	Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83
	TYP	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	100/200

DIN-A4-Drucksysteme



	P-C3563DN	P-C4063DN	P458ci
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	45 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
DRUCKAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
STANDARD PAPIERZUFUHR	650 (1 x 550 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)	650 (1 x 550 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	3 x 550 Blatt	3 x 550 Blatt	4 x 550 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard	Standard
PROZESSOR	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
DRUCKSPEICHER	1 GB (max. 1 GB)	1 GB (max. 3 GB)	1 GB (max. 3 GB)
SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
NETZWERKKARTE OPTIONAL	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte
EMULATIONEN	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		P-2540i MFP	3263i	4063i
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min.	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	1.600 Blatt	4.100 Blatt	4.100 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	ORIGINALEINZUG	Standard	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB (max. 3 GB)	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD
	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 62	Option: Nr. 70	Option: Nr. 70
DRUCKEN	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS s/w und Farbe	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIOMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

		5059i	6059i	7059i	8057i
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT KOPIERAUFLÖSUNG GRAUSTUFEN STANDARD PAPIERZUFUHR OPTIONALE PAPIERZUFUHR PAPIERVORRAT, MAX. PAPIERFORMATE ORIGINAL EINZUG DUPLEX SYSTEMSPEICHER ZOOM UNTERSCHRANK	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. 600 x 600 dpi 256 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich 7.150 Blatt DIN A6R-SRA3/DIN A3+ Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 Standard 4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB 25%-400% Option: Nr. 81	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. 600 x 600 dpi 256 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich 7.650 Blatt DIN A6R-SRA3/DIN A3+ Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 Standard 4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB 25%-400% Option: Nr. 81	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. 600 x 600 dpi 256 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich 7.650 Blatt DIN A6R-SRA3/DIN A3+ Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 Standard 4 GB RAM, 128 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB 25%-400% Option: Nr. 81	80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min. 600 x 600 dpi 256 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt) 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich 7.650 Blatt DIN A6R-DIN A3+ Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) Standard 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD 25%-400% --
DRUCKEN	TYP SCHNITTSTELLEN BETRIEBSSYSTEME EMULATIONEN	im System integriert USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	im System integriert USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	im System integriert USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS	im System integriert USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN NETZWERKPROTOKOLLE BETRIEBSSYSTEME	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE SCANAUFÖSUNG SCHNITTSTELLEN NETZWERKPROTOKOLLE	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT MODEMGESCHWINDIGKEIT KOMPRESSIONSMETHODE ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	max. DIN A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000	max. DIN A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000	max. DIN A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000	max. DIN A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000

DIN-A4-Multifunktionssysteme



		P-4021 MFP	P-4026w MFP	P-4027iw MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	850 Blatt	850 Blatt	850 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB RAM (max. 1 GB RAM)	1 GB RAM (max. 1 GB RAM)	2 GB RAM (max. 2 GB RAM)
DRUCKEN	ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: Nr. 78	Option: Nr. 78	Option: Nr. 78
	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CIS s/w und Farbe	CIS s/w und Farbe	CIS s/w und Farbe
	SCANAUFLÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	22/200	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



		P-4532 MFP	P-4539 MFP	P-4532i MFP	P-4539i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard	Standard	Standard	Standard
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD
DRUCKEN	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
	TYP	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	KOMPRESSIONSMETHODE	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	--	22/100	--	100/200

DIN-A4-Multifunktionssysteme



		P-5539i MFP	P-6039i MFP
KOPIEREN	KOPIERGESCHWINDIGKEIT	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
	KOPIERAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRAUSTUFEN	256	256
	STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	PAPIERVORRAT, MAX.	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	PAPIERFORMATE	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	ORIGINALEINZUG	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	DUPLEX	Standard	Standard
	SYSTEMSPEICHER	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD	1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD
DRUCKEN	ZOOM	25%-400%	25%-400%
	UNTERSCHRANK	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
	TYP	im System integriert	im System integriert
	SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
	EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	BETRIEBSSYSTEME	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	SCANTECHNOLOGIE	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	SCANAUFÖSUNG	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	NETZWERKPROTOKOLLE	TCP/IP	TCP/IP
FAX	ORIGINALFORMAT	max. DIN A4	max. DIN A4
	MODEMGESCHWINDIGKEIT	33,6 kbps	33,6 kbps
	KOMPRESSIIONSMETHODE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER	100/200	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

DIN-A3-Drucksystem



	P-6040DN
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN SRA3
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt
DUPLEX	Standard
PROZESSOR	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
DRUCKSPEICHER	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
SCHNITTSTELLEN	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	--
EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), PDF 1.7, PRESCRIBE lle, XPS

DIN-A4-Drucksysteme



	P-4021DN	P-4021DW
DRUCKFORMATE	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	350 (250 + 100 Blatt)	350 (250 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard
PROZESSOR	Cortex-A9/800 MHz	Cortex-A9/800 MHz
DRUCKSPEICHER	512 MB (max. 512 MB)	512 MB (max. 512 MB)
SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	--	--
EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



	P-4534DN	P-5034DN	P-5534DN	P-6034DN
DRUCKFORMATE	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R	DIN A6R-DIN A4R
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	45 DIN-A4-Seiten/Min.	50 DIN-A4-Seiten/Min.	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
DRUCKAUFLÖSUNG	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
STANDARD PAPIERZUFUHR	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)	600 (500 + 100 Blatt)
OPTIONALE PAPIERZUFUHR	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
PROZESSOR	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
DRUCKSPEICHER	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)	512 MB (max. 2,5 GB)
SCHNITTSTELLEN	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
SCHNITTSTELLEN OPTIONAL	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
EMULATIONEN	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



triumph-adler.de

Ihre TA Triumph-Adler Niederlassung

Wir entwickeln für Unternehmen **individuelle Prozesslösungen rund um Dokumente, Informationen und IT**. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. **Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld sparen können**, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen Hard- und Software-Lösungen.