



Jetzt Ihr Büro auf Zukunft stellen

4009ci • 5009ci • 6009ci • 7009ci

Unsere DIN-A3-Multifunktionssysteme sind Ihre idealen Partner für eine intelligente, effiziente und zukunftsorientierte Büroarbeit. Erfahren Sie, wie die nahtlose Integration in cloudbasierte Anwendungen, erstklassige Druckqualität und benutzerfreundliche Bedienung Ihre Arbeitsabläufe auf ein neues Level heben. Die Produktreihe 4009ci, 5009ci, 6009ci und 7009ci bietet Druck- und Kopiergeschwindigkeiten von 40, 50, 60 bis hin zu 70 DIN-A4-Seiten pro Minute, egal ob Farbe oder schwarz-weiß. Mit Flexibilität, hohen Druckgeschwindigkeiten und der Fähigkeit, umfangreiche Druckaufträge effizient zu verwalten, erhöhen diese Systeme die Produktivität in jedem Arbeitsumfeld.

Das haben Sie davon:



INTELLIGENTE KONNEKTIVITÄT: Alle Systeme lassen sich problemlos in die gängigen Cloud-Plattformen integrieren – von Google Drive bis Microsoft SharePoint. So können Sie jederzeit, egal ob aus dem Büro oder Home Office, nahtlos auf Ihre Dokumente zugreifen. Der Document Guard kann das Scannen oder Kopieren vertraulicher Dokumente verhindern – was und wie genau, das bestimmen natürlich immer noch Sie!



OPTIMIERTE PRODUKTIVITÄT: Für eine professionelle High-Speed-Digitalisierung empfiehlt sich der Dual-Scanner mit Ultraschallsensor*, der bis zu 274 Bildseiten pro Minute bei 300 dpi verarbeitet. Dabei erkennt die Scaneinheit nicht nur, ob mehrere Originale gleichzeitig eingezogen werden, und stoppt den Scanvorgang, sondern schützt auch die Dokumente durch die integrierte Heftklammererkennung*. Apropos erkennen, mittels AI und der Druckfunktion Super Resolution Imaging kann die Druckauflösung von Bildern optimiert und in brillanter Qualität wiedergegeben werden.



TRANSPARENTE ENERGIEWIRTSCHAFT: Der Energieverbrauch der Multifunktionssysteme lässt sich transparent über den 10,1 Zoll großen Touchscreen anzeigen und überwachen und bietet somit die Möglichkeit, das eigene Nutzungsverhalten zu optimieren. Um die Umweltbelastung weiter zu verringern, wurde zusätzlich zu unseren energieeffizienten Tonern auch der Anteil an recyclingfähigem Kunststoff in unseren MFPs erhöht, das reduziert den Ressourcenverbrauch in der Kreislaufwirtschaft.



KOMFORME SICHERHEIT: Ein umfassender Hardwareschutz der Festplatten garantiert, dass Ihre Daten mehrfach überschrieben und verschlüsselt werden. Durch die Funktion „Secure Boot“ wird bei jeder Inbetriebnahme sichergestellt, dass nur autorisierte Firmware ausgeführt wird. Im laufenden Betrieb verifiziert regelmäßig der „Run Time Integrity Check“ die Gültigkeit der Firmware. So stellen unsere Systeme sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind und Schadsoftware erfolgreich abgewehrt wird.



* optional



4009ci • 5009ci • 6009ci • 7009ci
Digitales Farb-Multifunktionssystem
 Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
 DIN A3

Technische Daten: 4009ci • 5009ci • 6009ci • 7009ci

ALLGEMEIN		Leistungs- aufnahme	ca. 1.750 W (2.400 W - 7008ci) max., ca.570/680/850/970 W im Betrieb (4009ci/5009ci/6009ci/7009ci), ca. 45 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,51/0,63/0,79/1,01 kWh/Woche (4009ci/ 5009ci/6009ci/7009ci)	Übertragungs- geschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Typ	Tischgerät	Geräusch- entwicklung	4009ci/5009ci/6009ci/7009ci: ca. 51,3/53,6/54,9/56,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 50,7/52,7/54,3/55,7 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschafts- modus: 30,9/31,6/33,2/33,9 dB(A) (ISO 7779/9296)	Kompressions- methode	JBIG, MMR, MR, MH
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen	Sicherheit	GS/TÜV, CE	Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w	DRUCKSYSTEM			
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas				
Kopier-/Druck- geschwindigkeit	max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w 5009ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 6009ci: max. 60 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 7009ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w				
1. Seite (Druck/Kopie)*	Farbe: 6,5/5,9 Sekunden ¹ , s/w: 5,1/4,5 Sekunden* (4009ci), Farbe: 5,4/4,8 Sekunden ¹ , s/w: 4,3/3,7 Sekunden* (5009ci), Farbe: 5,1/4,4 Sekunden ¹ , s/w: 3,8/3,4 Sekunden* (6009ci) Farbe: 5,0/4,4 Sekunden ¹ , s/w: 3,7/3,4 Sekunden* (7009ci)				
Anwärmzeit	17 Sekunden (4009ci/5009ci/6009ci) ¹ 26 Sekunden (7009ci) ¹	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kom- patibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc	Original- abdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Ori- ginaleinzug installiert ist)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi	Funktionen	USB-Direktmodus, PDF-/XPS-Direktmodus, Super Resolution Imaging (nur KX- Treiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct ²	Finisher	DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4, nicht kompatibel für 7009ci), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7140 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7150 (Kapa- zität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7120 Lochereinheit für DF-7100, PH-7C Lochereinheit für DF- 7120/7140/7150, BF-730 Broschüren- faltmodul für DF-7140 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), BF-9100 Broschürenfaltmodul für DF-7150 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7140, IS-7100 Zuschließeinheit (kompatibel für 6009ci/7009ci), ZF-7100 Z-Falz Einheit (kompatibel für 6009ci/7009ci)
Graustufen	256	SCANSYSTEM			
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	Job Separator	JS-7100 (zusätzliches Ausgabefach für 100 Blatt), JS-7110 (interne Versatzaus- gabe für 250 Blatt)
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²	Scanformat	max. DIN A3	Sonstiges	PF-7140 (2 x 500 Blatt Universalkas- setten [DIN A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4	Scan- geschwindigkeit	max. 137/274 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit DP-7170 (300 dpi)	Papierzufuhr	Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/ b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 W-LAN- Karte ⁴ (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Originalablage, NK-7120 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 81, HD-15 (320 GB Festplatte), HD-16 (1 TB Festplatte), Fiery® Controller (Printing System 17, benötigt Printing System Interface Kit 15)
Systemspeicher	4 GB RAM, 128 GB SSD/optional: 320 GB oder 1 TB Festplatte ²	Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi		
Kopierenvorwahl	1-9.999 Kopien	Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert		
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten	Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkompri- miertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS		
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leer- seitenerkennung, Bewegungssensor, Festplattenverschlüsselung/-überschrei- bung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX		
		Netzwerk- protokoll	TCP/IP		
		Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022		
		Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention		
ABMESSUNGEN/GEWICHT		FAXSYSTEM 12 (Option)			
Abmessungen (H x B x T)	790 x 602 x 665 mm (H x B x T)	Kompatibilität	Super G3		
Gewicht	ca. 95 kg	Originalformat	max. DIN A3		
UMWELT		Modem- geschwindigkeit	33,6 kbps		
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz				







Die HyPAS-Funktionalität steht
nur mit zusätzlichem Speicher
zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und
Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem
Zubehör.

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

¹ abhängig vom Betriebszustand
² für Kopie, Druck, Scan, Fax
³ optional
⁴ IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU
verfügbar, die die IB-37 nicht unterstützen