

# PRODUKT- ÜBERSICHT

09-2022

TA // FARB- UND MONO-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



# Inhalt

## Farb-Systeme

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DIN-A3-Multifunktionssysteme | Seite 3 |
| DIN-A4-Multifunktionssysteme | Seite 5 |
| DIN-A4-Drucksysteme          | Seite 8 |

## Mono-Systeme

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DIN-A3-Multifunktionssysteme | Seite 9  |
| DIN-A4-Multifunktionssysteme | Seite 11 |
| DIN-A3-Drucksystem           | Seite 14 |
| DIN-A4-Drucksysteme          | Seite 15 |

# DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

|                                 |                          | 2508ci   | 3508ci   | 4008ci   |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b>                 | KOPIERGESCHWINDIGKEIT    | 25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w  | 35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w  | 40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w  |
|                                 | KOPIERAUFLÖSUNG          | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|                                 | GRAUSTUFEN               | 256  | 256  | 256  |
|                                 | STANDARD PAPIERZUFUHR    | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  |
|                                 | OPTIONALE PAPIERZUFUHR   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    |
| <b>DRUCKEN</b>                  | PAPIERVORRAT, MAX.       | 7.150 Blatt  | 7.150 Blatt  | 7.150 Blatt  |
|                                 | PAPIERFORMATE            | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   |
|                                 | ORIGINALEINZUG           | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170   | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170   | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  |
|                                 | DUPLEX                   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                                 | SYSTEMSPEICHER           | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD   | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD   |
| <b>NETZWERK</b>                 | ZOOM                     | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |
|                                 | UNTERSCHRANK             | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   |
|                                 | TYP                      | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   |
|                                 | SCHNITTSTELLEN           | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   |
|                                 | BETRIEBSSYSTEME          | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| <b>SCAN</b>                     | EMULATIONEN              | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           |
|                                 | SCHNITTSTELLEN           | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                                 | NETZWERKPROTOKOLLE       | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|                                 | BETRIEBSSYSTEME          | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
|                                 | SCANTECHNOLOGIE          | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  |
| <b>FAX</b>                      | SCANAUFÖSUNG             | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                                 | SCHNITTSTELLEN           | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                                 | NETZWERKPROTOKOLLE       | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
|                                 | ORIGINALFORMAT           | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  |
|                                 | MODEMGESCHWINDIGKEIT     | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
| <b>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER</b> | KOMPRESSIIONSMETHODE     | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                                 | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

|                 |  | 5008ci   | 6008ci   | 7008ci   | 8307ci   |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b> | KOPIERGESCHWINDIGKEIT  | 50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w  | 60 DIN-A4-A3-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w                                       | 70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w  | 70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w |
|                 | KOPIERAUFLÖSUNG  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|                 | GRAUSTUFEN   | 256  | 256  | 256  | 256  |
|                 | STANDARD PAPIERZUFUHR  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)  |
|                 | OPTIONALE PAPIERZUFUHR   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                |
|                 | PAPIERVORRAT, MAX.   | 7.150 Blatt  | 7.650 Blatt  | 7.650 Blatt  | 7.650 Blatt  |
|                 | PAPIERFORMATE  | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-DIN A3+  |
| <b>DRUCKEN</b>  | ORIGINAL EINZUG  | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)   |
|                 | DUPLEX   | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                 | SYSTEMSPEICHER   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD   | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
|                 | ZOOM   | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |
|                 | UNTERSCHRANK   | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   | --   |
|                 | TYP  | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   |
|                 | SCHNITTSTELLEN   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC  |
| BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |  |
| EMULATIONEN     | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, XPS                                    |  |
| <b>NETZWERK</b> | SCHNITTSTELLEN   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|                 | BETRIEBSSYSTEME  | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                  |
| <b>SCAN</b>     | SCANTECHNOLOGIE  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  |
|                 | SCANAUFLÖSUNG  | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                 | SCHNITTSTELLEN   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>      | ORIGINALFORMAT   | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  |
|                 | MODEMGESCHWINDIGKEIT   | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|                 | KOMPRESSIIONSMETHODE   | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                 | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER   | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



|                 | 302ci   | 352ci  | 402ci  | 502ci  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b> | <p>KOPIERGESCHWINDIGKEIT<br/>30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>KOPIERAUFLÖSUNG<br/>600 x 600 dpi</p> <p>GRAUSTUFEN<br/>256</p> <p>STANDARD PAPIERZUFUHR<br/>600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>OPTIONALE PAPIERZUFUHR<br/>1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>PAPIERVORRAT, MAX.<br/>3.100 Blatt</p> <p>PAPIERFORMATE<br/>DIN A6R-DIN A4</p> <p>ORIGINALEINZUG<br/>Standard</p> <p>DUPLEX<br/>Standard</p> <p>SYSTEMSPEICHER<br/>1.536 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)</p> <p>ZOOM<br/>25%-400%</p> <p>UNTERSCHRANK<br/>Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>256</p> <p>600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>3.100 Blatt</p> <p>DIN A6R-DIN A4</p> <p>Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>Standard</p> <p>4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD</p> <p>25%-400%</p> <p>Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>256</p> <p>600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>3.100 Blatt</p> <p>DIN A6R-DIN A4</p> <p>Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>Standard</p> <p>4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD</p> <p>25%-400%</p> <p>Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>256</p> <p>600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>3.100 Blatt</p> <p>DIN A6R-DIN A4</p> <p>Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>Standard</p> <p>4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD</p> <p>25%-400%</p> <p>Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> |
| <b>DRUCKEN</b>  | <p>TYP<br/>im System integriert</p> <p>SCHNITTSTELLEN<br/>USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)</p> <p>BETRIEBSSYSTEME<br/>Windows 8/8.1/10/11,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br/>Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>EMULATIONEN<br/>PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),<br/>PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p>  | <p>im System integriert</p> <p>USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>Windows 8/8.1/10/11,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br/>Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),<br/>PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p>   | <p>im System integriert</p> <p>USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>Windows 8/8.1/10/11,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br/>Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),<br/>PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p>   | <p>im System integriert</p> <p>USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>Windows 8/8.1/10/11,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br/>Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),<br/>PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p>   |
| <b>NETZWERK</b> | <p>SCHNITTSTELLEN<br/>10/100/1000BaseTX</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE<br/>TCP/IP, Net BEUI</p> <p>BETRIEBSSYSTEME<br/>Windows 8/8.1/10,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p>   | <p>10/100/1000BaseTX</p> <p>TCP/IP, Net BEUI</p> <p>Windows 8/8.1/10,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p>  | <p>10/100/1000BaseTX</p> <p>TCP/IP, Net BEUI</p> <p>Windows 8/8.1/10,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p>  | <p>10/100/1000BaseTX</p> <p>TCP/IP, Net BEUI</p> <p>Windows 8/8.1/10,<br/>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p>  |
| <b>SCAN</b>     | <p>SCANTECHNOLOGIE<br/>CCD Farbe und s/w</p> <p>SCANAUFÖSUNG<br/>200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>SCHNITTSTELLEN<br/>10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE<br/>TCP/IP</p>   | <p>CCD Farbe und s/w</p> <p>200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>TCP/IP</p>   | <p>CCD Farbe und s/w</p> <p>200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>TCP/IP</p>   | <p>CCD Farbe und s/w</p> <p>200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>TCP/IP</p>   |
| <b>FAX</b>      | <p>ORIGINALFORMAT<br/>max. DIN A4</p> <p>MODEMGESCHWINDIGKEIT<br/>33,6 kbps</p> <p>KOMPRESSIOMSMETHODE<br/>JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER<br/>100/200</p>  | <p>max. DIN A4</p> <p>33,6 kbps</p> <p>JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>1.000/2.000</p>  | <p>max. DIN A4</p> <p>33,6 kbps</p> <p>JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>1.000/2.000</p>  | <p>max. DIN A4</p> <p>33,6 kbps</p> <p>JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>1.000/2.000</p>  |

# DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



|                    |                                     | P-C3062i MFP   | P-C3066i MFP   | P-C3562i MFP   | P-C3566i MFP   |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b>    | KOPIERGESCHWINDIGKEIT               | 30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w  | 30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w  | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w  | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w  |
|                    | KOPIERAUFLÖSUNG                     | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|                    | GRAUSTUFEN                          | 256  | 256  | 256  | 256  |
|                    | STANDARD PAPIERZUFUHR               | 350 (1 x 250 + 100 Blatt)  | 350 (1 x 250 + 100 Blatt)  | 350 (1 x 250 + 100 Blatt)  | 350 (1 x 250 + 100 Blatt)  |
|                    | OPTIONALE PAPIERZUFUHR              | 3 x 500 Blatt  | 3 x 500 Blatt  | 3 x 500 Blatt  | 3 x 500 Blatt  |
|                    | PAPIERVORRAT, MAX.                  | 1.850 Blatt  | 1.850 Blatt  | 1.850 Blatt  | 1.850 Blatt  |
|                    | PAPIERFORMATE                       | DIN A6R-DIN A4   | DIN A6R-DIN A4   | DIN A6R-DIN A4   | DIN A6R-DIN A4   |
|                    | ORIGINALEINZUG                      | Standard   | Standard   | Standard (Dual-Scan)   | Standard (Dual-Scan)   |
|                    | DUPLEX                              | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                    | SYSTEMSPEICHER                      | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)   | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)   | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)   | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)   |
| ZOOM               | 25%-400%                            | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |  |
| UNTERSCHRANK       | Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73 | Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73  | Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73  | Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73  |  |
| <b>DRUCKEN</b>     | TYP                                 | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)   |
|                    | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| <b>EMULATIONEN</b> |                                     | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS                           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS                           |
|                    |                                     |  |  |  |  |
| <b>NETZWERK</b>    | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                    | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|                    | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
| <b>SCAN</b>        | SCANTECHNOLOGIE                     | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  |
|                    | SCANAUFÖSUNG                        | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|                    | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>         | ORIGINALFORMAT                      | --   | max. DIN A4  | --   | max. DIN A4  |
|                    | MODEMGESCHWINDIGKEIT                | --   | 33,6 kbps  | --   | 33,6 kbps  |
|                    | KOMPRESSIIONSMETHODE                | --   | JBIG, MMR, MR, MH  | --   | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                    | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER            | --   | 100/200  | --   | 100/200  |
|                    |                                     |  |  |  |  |

# DIN-A4-Multifunktionssysteme



## 357ci

|                 |                                     |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| <b>KOPIEREN</b> | KOPIERGESCHWINDIGKEIT               | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w  |
|                 | KOPIERAUFLÖSUNG                     | 600 x 600 dpi  |
|                 | GRAUSTUFEN                          | 256  |
|                 | STANDARD PAPIERZUFUHR               | 350 (1 x 250 + 100 Blatt)  |
|                 | OPTIONALE PAPIERZUFUHR              | 3 x 500 Blatt  |
|                 | PAPIERVORRAT, MAX.                  | 1.850 Blatt  |
|                 | PAPIERFORMATE                       | DIN A6R–DIN A4   |
|                 | ORIGINALEINZUG                      | Standard (Dual-Scan)   |
|                 | DUPLEX                              | Standard   |
|                 | SYSTEMSPEICHER                      | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)   |
|                 | ZOOM                                | 25%–400%   |
| UNTERSCHRANK    | Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73 |  |
| <b>DRUCKEN</b>  | TYP                                 | im System integriert   |
|                 | SCHNITTSTELLEN                      | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)   |
|                 | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
|                 | EMULATIONEN                         | PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel),<br>PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS                             |
| <b>NETZWERK</b> | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP, Net BEUI   |
|                 | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   |
| <b>SCAN</b>     | SCANTECHNOLOGIE                     | CCD Farbe und s/w  |
|                 | SCANAUFÖSUNG                        | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                 | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>      | ORIGINALFORMAT                      | max. DIN A4  |
|                 | MODEMGESCHWINDIGKEIT                | 33,6 kbps  |
|                 | KOMPRESSIIONSMETHODE                | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                 | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER            | 100/200  |

# DIN-A4-Drucksysteme



## P-C3062DN

### DRUCKFORMATE

DIN A6R-DIN A4

### DRUCKGESCHWINDIGKEIT

30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

### DRUCKAUFLÖSUNG

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

### STANDARD PAPIERZUFUHR

600 (1 x 500 + 100 Blatt)

### OPTIONALE PAPIERZUFUHR

3 x 500 Blatt

### DUPLEX

Standard

### PROZESSOR

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

### DRUCKSPEICHER

1.024 MB (max. 1.024 MB)

### SCHNITTSTELLEN

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

### NETZWERKKARTE OPTIONAL

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte

### EMULATIONEN

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



## P-C3562DN

DIN A6R-DIN A4

35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

600 (1 x 500 + 100 Blatt)

3 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1.024 MB (max. 3.072 MB)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

## P-C4072DN

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

600 (1 x 500 + 100 Blatt)

3 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1.024 MB (max. 3.072 MB)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



# DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



|                 |  | P-2540i MFP  | 3263i  | 4063i  |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b> | KOPIERGESCHWINDIGKEIT  | 25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min.   | 32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.   | 40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.   |
|                 | KOPIERAUFLÖSUNG  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|                 | GRAUSTUFEN   | 256  | 256  | 256  |
|                 | STANDARD PAPIERZUFUHR  | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)  | 1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)  | 1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)  |
|                 | OPTIONALE PAPIERZUFUHR   | 1 oder 2 x 500 Blatt   | 2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt   | 2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt   |
|                 | PAPIERVORRAT, MAX.   | 1.600 Blatt  | 4.100 Blatt  | 4.100 Blatt  |
|                 | PAPIERFORMATE  | DIN A6R-DIN A3   | DIN A6R-DIN A3   | DIN A6R-DIN A3   |
|                 | ORIGINALEINZUG   | Standard   | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170   | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170   |
|                 | DUPLEX   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                 | SYSTEMSPEICHER   | 1 GB (max. 3 GB)   | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD   | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD   |
| ZOOM            | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |  |
| UNTERSCHRANK    | Option: Nr. 62   | Option: Nr. 70   | Option: Nr. 70   |  |
| <b>DRUCKEN</b>  | TYP  | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   |
|                 | SCHNITTSTELLEN   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   |
|                 | BETRIEBSSYSTEME  | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| EMULATIONEN     | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7 | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS                                    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS                                    |  |
| <b>NETZWERK</b> | SCHNITTSTELLEN   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|                 | BETRIEBSSYSTEME  | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
| <b>SCAN</b>     | SCANTECHNOLOGIE  | CIS s/w und Farbe  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  |
|                 | SCANAUFFLÖSUNG   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|                 | SCHNITTSTELLEN   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>      | ORIGINALFORMAT   | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  |
|                 | MODEMGESCHWINDIGKEIT   | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|                 | KOMPRESSIIONSMETHODE   | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                 | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER   | 100/200  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



|                 |                          | 5058i  | 6058i  | 7058i  | 8057i  |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>KOPIEREN</b> | KOPIERGESCHWINDIGKEIT    | 50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min.   | 60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.   | 70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min.   | 80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min.   |
|                 | KOPIERAUFLÖSUNG          | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
| <b>DRUCKEN</b>  | GRAUSTUFEN               | 256  | 256  | 256  | 256  |
|                 | STANDARD PAPIERZUFUHR    | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)  |
|                 | OPTIONALE PAPIERZUFUHR   | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich                                    |
|                 | PAPIERVORRAT, MAX.       | 7.150 Blatt  | 7.650 Blatt  | 7.650 Blatt  | 7.650 Blatt  |
|                 | PAPIERFORMATE            | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-SRA3/DIN A3+   | DIN A6R-DIN A3+  |
|                 | ORIGINALEINZUG           | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170  | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)   |
|                 | DUPLEX                   | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                 | SYSTEMSPEICHER           | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB   | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB   | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD  |
|                 | ZOOM                     | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |
|                 | UNTERSCHRANK             | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   | Option: Nr. 81   | --   |
| <b>NETZWERK</b> | TYP                      | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   | im System integriert   |
|                 | SCHNITTSTELLEN           | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC  |
|                 | BETRIEBSSYSTEME          | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| <b>SCAN</b>     | EMULATIONEN              | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS                           | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS                                    |
|                 | SCHNITTSTELLEN           | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE       | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
| <b>SCAN</b>     | BETRIEBSSYSTEME          | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
|                 | SCANTECHNOLOGIE          | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  | CCD Farbe und s/w  |
|                 | SCANAUFÖSUNG             | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
| <b>FAX</b>      | SCHNITTSTELLEN           | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                 | NETZWERKPROTOKOLLE       | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
|                 | ORIGINALFORMAT           | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  | max. DIN A3  |
| <b>FAX</b>      | MODEMGESCHWINDIGKEIT     | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|                 | KOMPRESSIIONSMETHODE     | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                 | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# DIN-A4-Multifunktionssysteme



**P-4020 MFP**



**P-4025w MFP**

**P-4026iw MFP**

- KOPIEREN** KOPIERGESCHWINDIGKEIT
- KOPIERAUFLÖSUNG
- GRAUSTUFEN
- STANDARD PAPIERZUFUHR
- OPTIONALE PAPIERZUFUHR
- PAPIERVORRAT, MAX.
- PAPIERFORMATE
- ORIGINALEINZUG
- DUPLEX
- SYSTEMSPEICHER
- ZOOM
- UNTERSCHRANK
  
- DRUCKEN** TYP
- SCHNITTSTELLEN
- BETRIEBSSYSTEME
  
- EMULATIONEN
  
- NETZWERK** SCHNITTSTELLEN
- NETZWERKPROTOKOLLE
- BETRIEBSSYSTEME
  
- SCAN** SCANTECHNOLOGIE
- SCANAUFÖSUNG
- SCHNITTSTELLEN
- NETZWERKPROTOKOLLE
  
- FAX** ORIGINALFORMAT
- MODEMGESCHWINDIGKEIT
- KOMPRESSIIONSMETHODE
- ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER

40 DIN-A4-Seiten/Min.  
600 x 600 dpi  
256  
350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)  
2 x 250 Blatt  
850 Blatt  
DIN A6R-DIN A4  
Standard (Dual-Scan)  
Standard  
512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)  
25%-400%  
Option: Nr. 78

im System integriert  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot  
Windows 8/8.1/10/11,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,  
Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9  
PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,  
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX  
TCP/IP, Net BEUI  
Windows 8/8.1/10,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022

CIS s/w und Farbe  
200, 300, 400, 600 dpi  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0  
TCP/IP

--  
--  
--  
--

40 DIN-A4-Seiten/Min.  
600 x 600 dpi  
256  
350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)  
2 x 250 Blatt  
850 Blatt  
DIN A6R-DIN A4  
Standard (Dual-Scan)  
Standard  
512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)  
25%-400%  
Option: Nr. 78

im System integriert  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  
Windows 8/8.1/10/11,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,  
Linux, Mac ab OS 10.9  
PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,  
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX  
TCP/IP, Net BEUI  
Windows 8/8.1/10,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022

CIS s/w und Farbe  
200, 300, 400, 600 dpi  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0  
TCP/IP

max. DIN A4  
33,6 kbps  
JBIG, MMR, MR, MH  
22/200

40 DIN-A4-Seiten/Min.  
600 x 600 dpi  
256  
350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)  
2 x 250 Blatt  
850 Blatt  
DIN A6R-DIN A4  
Standard (Dual-Scan)  
Standard  
512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)  
25%-400%  
Option: Nr. 78

im System integriert  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  
Windows 8/8.1/10/11,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,  
Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9  
PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel),  
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,  
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX  
TCP/IP, Net BEUI  
Windows 8/8.1/10,  
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022

CIS s/w und Farbe  
200, 300, 400, 600 dpi  
10/100/1000BaseTX, USB 2.0  
TCP/IP

max. DIN A4  
33,6 kbps  
JBIG, MMR, MR, MH  
100/200

# DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



|                    |                                     | P-4531i MFP   | P-4536 MFP  | P-4531i MFP   | P-4536i MFP   |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>KOPIEREN</b>    | KOPIERGESCHWINDIGKEIT               | 45 DIN-A4-Seiten/Min.   | 45 DIN-A4-Seiten/Min.   | 45 DIN-A4-Seiten/Min.   | 45 DIN-A4-Seiten/Min.   |
|                    | KOPIERAUFLÖSUNG                     | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                    | GRAUSTUFEN                          | 256   | 256   | 256   | 256   |
|                    | STANDARD PAPIERZUFUHR               | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   |
|                    | OPTIONALE PAPIERZUFUHR              | 4 x 500 Blatt   | 4 x 500 Blatt   | 4 x 500 Blatt   | 4 x 500 Blatt   |
|                    | PAPIERVORRAT, MAX.                  | 2.600 Blatt   | 2.600 Blatt   | 2.600 Blatt   | 2.600 Blatt   |
|                    | PAPIERFORMATE                       | DIN A6R-DIN A4  | DIN A6R-DIN A4  | DIN A6R-DIN A4  | DIN A6R-DIN A4  |
|                    | ORIGINALEINZUG                      | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                    | DUPLEX                              | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                    | SYSTEMSPEICHER                      | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD   | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD   | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD   | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD   |
| ZOOM               | 25%-400%                            | 25%-400%  | 25%-400%  | 25%-400%  |   |
| UNTERSCHRANK       | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80   | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80   | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80   |   |
| <b>DRUCKEN</b>     | TYP                                 | im System integriert  | im System integriert  | im System integriert  | im System integriert  |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  |
|                    | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        |
| <b>EMULATIONEN</b> |                                     | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS |
|                    |                                     |   |   |   |   |
| <b>NETZWERK</b>    | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                    | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                    | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   |
| <b>SCAN</b>        | SCANTECHNOLOGIE                     | CCD Farbe und s/w   | CCD Farbe und s/w   | CCD Farbe und s/w   | CCD Farbe und s/w   |
|                    | SCANAUFÖSUNG                        | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|                    | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>         | ORIGINALFORMAT                      | --  | max. DIN A4   | --  | max. DIN A4   |
|                    | MODEMGESCHWINDIGKEIT                | --  | 33,6 kbps   | --  | 33,6 kbps   |
|                    | KOMPRESSIIONSMETHODE                | --  | JBIG, MMR, MR, MH   | --  | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                    | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER            | --  | 22/100  | --  | 100/200   |

# DIN-A4-Multifunktionssysteme



|                    |                                     | P-5536i MFP   | P-6038i MFP   | P-6038if MFP*   |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>KOPIEREN</b>    | KOPIERGESCHWINDIGKEIT               | 55 DIN-A4-Seiten/Min.   | 60 DIN-A4-Seiten/Min.   | 60 DIN-A4-Seiten/Min.   |
|                    | KOPIERAUFLÖSUNG                     | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                    | GRAUSTUFEN                          | 256   | 256   | 256   |
|                    | STANDARD PAPIERZUFUHR               | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   | 600 (1 x 500 + 100 Blatt)   |
|                    | OPTIONALE PAPIERZUFUHR              | 4 x 500 Blatt   | 4 x 500 Blatt   | 4 x 500 Blatt   |
|                    | PAPIERVORRAT, MAX.                  | 2.600 Blatt   | 2.600 Blatt   | 2.600 Blatt   |
|                    | PAPIERFORMATE                       | DIN A6R-DIN A4  | DIN A6R-DIN A4  | DIN A6R-DIN A4  |
|                    | ORIGINALEINZUG                      | Standard (Dual-Scan)  | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)  | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)  |
|                    | DUPLEX                              | Standard  | Standard  | Standard  |
|                    | SYSTEMSPEICHER                      | 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD  | 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD  | 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD  |
| ZOOM               | 25%-400%                            | 25%-400%  | 25%-400%  |   |
| UNTERSCHRANK       | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80   | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80   |   |
| <b>DRUCKEN</b>     | TYP                                 | im System integriert  | im System integriert  | im System integriert  |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot   |
|                    | BETRIEBSSYSTEME                     | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9                        |
| <b>EMULATIONEN</b> | EMULATIONEN                         | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS |
|                    | <b>NETZWERK</b>                     | SCHNITTSTELLEN<br>NETZWERKPROTOKOLLE<br>BETRIEBSSYSTEME   | 10/100/1000BaseTX<br>TCP/IP, Net BEUI<br>Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                 | 10/100/1000BaseTX<br>TCP/IP, Net BEUI<br>Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                 |
| <b>SCAN</b>        | SCANTECHNOLOGIE                     | CCD Farbe und s/w   | CCD Farbe und s/w   | CCD Farbe und s/w   |
|                    | SCANAUFÖSUNG                        | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                    | SCHNITTSTELLEN                      | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|                    | NETZWERKPROTOKOLLE                  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>         | ORIGINALFORMAT                      | max. DIN A4   | max. DIN A4   | max. DIN A4   |
|                    | MODEMGESCHWINDIGKEIT                | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|                    | KOMPRESSIIONSMETHODE                | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                    | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER            | 100/200   | 100/200   | 100/200   |

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

\*P-6038if MFP ist im Standard mit einem 250 Blatt Heft-Finisher ausgestattet und verfügt optional über eine 320 GB Festplatte sowie ein Trusted Platform Modul

# DIN-A3-Drucksystem



## P-6040DN

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DRUCKFORMATE</b>            | DIN A6R-DIN SRA3   |
| <b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT</b>    | 60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.                                 |
| <b>DRUCKAUFLÖSUNG</b>          | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>STANDARD PAPIERZUFUHR</b>   | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)  |
| <b>OPTIONALE PAPIERZUFUHR</b>  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt  |
| <b>DUPLEX</b>                  | Standard   |
| <b>PROZESSOR</b>               | Freescale QoriQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz                                    |
| <b>DRUCKSPEICHER</b>           | 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD   |
| <b>SCHNITTSTELLEN</b>          | USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC                                    |
| <b>SCHNITTSTELLEN OPTIONAL</b> | --   |
| <b>EMULATIONEN</b>             | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PDF 1.7, PRESCRIBE IIe, XPS |

# DIN-A4-Drucksysteme

**DRUCKFORMATE****DRUCKGESCHWINDIGKEIT****DRUCKAUFLÖSUNG****STANDARD PAPIERZUFUHR****OPTIONALE PAPIERZUFUHR****DUPLEX****PROZESSOR****DRUCKSPEICHER****SCHNITTSTELLEN****SCHNITTSTELLEN OPTIONAL****EMULATIONEN****P-4020DN**

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9/800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

**P-4020DW**

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9/800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

**P-4532DN**

DIN A6R-DIN A4R

45 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9/1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

**P-5032DN**

DIN A6R-DIN A4R

50 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9/1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

**P-5532DN**

DIN A6R-DIN A4R

55 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9/1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

**P-6033DN**

DIN A6R-DIN A4R

60 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9/1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

**DRUCKFORMATE****DRUCKGESCHWINDIGKEIT****DRUCKAUFLÖSUNG****STANDARD PAPIERZUFUHR****OPTIONALE PAPIERZUFUHR****DUPLEX****PROZESSOR****DRUCKSPEICHER****SCHNITTSTELLEN****SCHNITTSTELLEN OPTIONAL****EMULATIONEN**



triumph-adler.de

Ihre TA Triumph-Adler Niederlassung

Wir entwickeln für Unternehmen **individuelle Prozesslösungen rund um Dokumente, Informationen und IT**. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. **Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld sparen können**, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen Hard- und Software-Lösungen.