

PRODUKT- ÜBERSICHT

01-2024

TA // FARB- UND MONO-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



Inhalt

Farb-Systeme

| | |
|------------------------------|---------|
| DIN-A3-Multifunktionssysteme | Seite 3 |
| DIN-A4-Multifunktionssysteme | Seite 5 |
| DIN-A4-Drucksysteme | Seite 8 |

Mono-Systeme

| | |
|------------------------------|----------|
| DIN-A3-Multifunktionssysteme | Seite 9 |
| DIN-A4-Multifunktionssysteme | Seite 11 |
| DIN-A3-Drucksystem | Seite 14 |
| DIN-A4-Drucksysteme | Seite 15 |

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | | 2508ci | 3508ci | 4008ci |
|-----------------|--|--|--|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w | 35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w | 40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich |
| DRUCKEN | PAPIERVORRAT, MAX. | 7.150 Blatt | 7.150 Blatt | 7.150 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ |
| | ORIGINALEINZUG | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD |
| | ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% |
| | UNTERSCHRANK | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 |
| | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| SCHNITTSTELLEN | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | |
| BETRIEBSSYSTEME | | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| | EMULATIONEN | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| BETRIEBSSYSTEME | | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| | | | | |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFLÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 |

DIN-A3-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

| | | 5008ci | 6008ci | 7008ci | 8307ci |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w | 60 DIN-A4-A3-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w | 70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w | 70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 7.150 Blatt | 7.650 Blatt | 7.650 Blatt | 7.650 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-DIN A3+ |
| DRUCKEN | ORIGINAL EINZUG | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD |
| | ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% |
| | UNTERSCHRANK | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 | -- |
| | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC |
| BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | |
| EMULATIONEN | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFLÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 |

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | 302ci | 352ci | 402ci | 502ci |
|-----------------|---|--|--|--|
| KOPIEREN | <p>KOPIERGESCHWINDIGKEIT 30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>KOPIERAUFLÖSUNG 600 x 600 dpi</p> <p>GRAUSTUFEN 256</p> <p>STANDARD PAPIERZUFUHR 600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>OPTIONALE PAPIERZUFUHR 1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>PAPIERVORRAT, MAX. 3.100 Blatt</p> <p>PAPIERFORMATE DIN A6R-DIN A4</p> <p>ORIGINALEINZUG Standard</p> <p>DUPLEX Standard</p> <p>SYSTEMSPEICHER 1.536 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)</p> <p>ZOOM 25%-400%</p> <p>UNTERSCHRANK Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>KOPIERGESCHWINDIGKEIT 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>KOPIERAUFLÖSUNG 600 x 600 dpi</p> <p>GRAUSTUFEN 256</p> <p>STANDARD PAPIERZUFUHR 600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>OPTIONALE PAPIERZUFUHR 1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>PAPIERVORRAT, MAX. 3.100 Blatt</p> <p>PAPIERFORMATE DIN A6R-DIN A4</p> <p>ORIGINALEINZUG Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>DUPLEX Standard</p> <p>SYSTEMSPEICHER 4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD</p> <p>ZOOM 25%-400%</p> <p>UNTERSCHRANK Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>KOPIERGESCHWINDIGKEIT 40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>KOPIERAUFLÖSUNG 600 x 600 dpi</p> <p>GRAUSTUFEN 256</p> <p>STANDARD PAPIERZUFUHR 600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>OPTIONALE PAPIERZUFUHR 1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>PAPIERVORRAT, MAX. 3.100 Blatt</p> <p>PAPIERFORMATE DIN A6R-DIN A4</p> <p>ORIGINALEINZUG Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>DUPLEX Standard</p> <p>SYSTEMSPEICHER 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD</p> <p>ZOOM 25%-400%</p> <p>UNTERSCHRANK Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> | <p>KOPIERGESCHWINDIGKEIT 50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w</p> <p>KOPIERAUFLÖSUNG 600 x 600 dpi</p> <p>GRAUSTUFEN 256</p> <p>STANDARD PAPIERZUFUHR 600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)</p> <p>OPTIONALE PAPIERZUFUHR 1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt</p> <p>PAPIERVORRAT, MAX. 3.100 Blatt</p> <p>PAPIERFORMATE DIN A6R-DIN A4</p> <p>ORIGINALEINZUG Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130</p> <p>DUPLEX Standard</p> <p>SYSTEMSPEICHER 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD</p> <p>ZOOM 25%-400%</p> <p>UNTERSCHRANK Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75</p> |
| DRUCKEN | <p>TYP im System integriert</p> <p>SCHNITTSTELLEN USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>EMULATIONEN PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p> | <p>TYP im System integriert</p> <p>SCHNITTSTELLEN USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>EMULATIONEN PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p> | <p>TYP im System integriert</p> <p>SCHNITTSTELLEN USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>EMULATIONEN PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p> | <p>TYP im System integriert</p> <p>SCHNITTSTELLEN USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9</p> <p>EMULATIONEN PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS</p> |
| NETZWERK | <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP, Net BEUI</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p> | <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP, Net BEUI</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p> | <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP, Net BEUI</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p> | <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP, Net BEUI</p> <p>BETRIEBSSYSTEME Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022</p> |
| SCAN | <p>SCANTECHNOLOGIE CCD Farbe und s/w</p> <p>SCANAUFLÖSUNG 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP</p> | <p>SCANTECHNOLOGIE CCD Farbe und s/w</p> <p>SCANAUFLÖSUNG 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP</p> | <p>SCANTECHNOLOGIE CCD Farbe und s/w</p> <p>SCANAUFLÖSUNG 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP</p> | <p>SCANTECHNOLOGIE CCD Farbe und s/w</p> <p>SCANAUFLÖSUNG 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>SCHNITTSTELLEN 10/100/1000BaseTX, USB 2.0</p> <p>NETZWERKPROTOKOLLE TCP/IP</p> |
| FAX | <p>ORIGINALFORMAT max. DIN A4</p> <p>MODEMGESCHWINDIGKEIT 33,6 kbps</p> <p>KOMPRESSIIONSMETHODE JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER 100/200</p> | <p>ORIGINALFORMAT max. DIN A4</p> <p>MODEMGESCHWINDIGKEIT 33,6 kbps</p> <p>KOMPRESSIIONSMETHODE JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER 1.000/2.000</p> | <p>ORIGINALFORMAT max. DIN A4</p> <p>MODEMGESCHWINDIGKEIT 33,6 kbps</p> <p>KOMPRESSIIONSMETHODE JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER 1.000/2.000</p> | <p>ORIGINALFORMAT max. DIN A4</p> <p>MODEMGESCHWINDIGKEIT 33,6 kbps</p> <p>KOMPRESSIIONSMETHODE JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER 1.000/2.000</p> |

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | | P-C3563i MFP | P-C3567i MFP | P-C4063i MFP | P-C4067i MFP |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w | 40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w | 40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 350 (1 x 250 + 100 Blatt) | 350 (1 x 250 + 100 Blatt) | 350 (1 x 250 + 100 Blatt) | 350 (1 x 250 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 3 x 550 Blatt | 3 x 550 Blatt | 3 x 550 Blatt | 3 x 550 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 2.000 Blatt | 2.000 Blatt | 2.000 Blatt | 2.000 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD | 1,5 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD | 2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD | 2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD |
| ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 |
| EMULATIONEN | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFFLÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | -- | max. DIN A4 | -- | max. DIN A4 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | -- | 33,6 kbps | -- | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIOMETHODE | -- | JBIG, MMR, MR, MH | -- | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | -- | 100/200 | -- | 100/200 |

DIN-A4-Multifunktionssysteme



| | | 358ci | 458ci |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w | 45 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 350 (1 x 250 + 100 Blatt) | 650 (1 x 550 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 3 x 550 Blatt | 4 x 550 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 2.000 Blatt | 2.850 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) |
| | DUPLEX | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD | 2 GB RAM (max. 3 GB RAM)/64/256/512 GB SSD |
| ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | Option: hoch Nr. 82, niedrig Nr. 83 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 |
| | EMULATIONEN | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A4 | max. DIN A4 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 100/200 | 100/200 |

DIN-A4-Drucksysteme



P-C3563DN

DRUCKFORMATE

DIN A6R-DIN A4

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

DRUCKAUFLÖSUNG

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

STANDARD PAPIERZUFUHR

650 (1 x 550 + 100 Blatt)

OPTIONALE PAPIERZUFUHR

3 x 550 Blatt

DUPLEX

Standard

PROZESSOR

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

DRUCKSPEICHER

1 GB (max. 1 GB)

SCHNITTSTELLEN

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

NETZWERKKARTE OPTIONAL

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte

EMULATIONEN

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P-C4063DN

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

650 (1 x 550 + 100 Blatt)

3 x 550 Blatt

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1 GB (max. 3 GB)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P458ci

DIN A6R-DIN A4

45 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

650 (1 x 550 + 100 Blatt)

4 x 550 Blatt

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1 GB (max. 3 GB)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN Karte

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | | P-2540i MFP | 3263i | 4063i |
|-----------------|--|--|--|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. | 32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. | 40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min. |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) | 1.100 (2 x 500 + 100 Blatt) | 1.100 (2 x 500 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 1 oder 2 x 500 Blatt | 2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt | 2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 1.600 Blatt | 4.100 Blatt | 4.100 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A3 | DIN A6R-DIN A3 | DIN A6R-DIN A3 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 1 GB (max. 3 GB) | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD | 4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD |
| ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: Nr. 62 | Option: Nr. 70 | Option: Nr. 70 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| EMULATIONEN | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7 | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CIS s/w und Farbe | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFFLÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 100/200 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 |

DIN-A3-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | | 5058i | 6058i | 7058i | 8057i |
|-----------------|--|--|--|--|---|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. | 60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. | 70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. | 80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min. |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 1.150 (2 x 500 + 150 Blatt) | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 7.150 Blatt | 7.650 Blatt | 7.650 Blatt | 7.650 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-SRA3/DIN A3+ | DIN A6R-DIN A3+ |
| DRUCKEN | ORIGINALLEINZUG | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170 | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB | 4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD |
| | ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% |
| | UNTERSCHRANK | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 | Option: Nr. 81 | -- |
| | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC |
| BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | |
| EMULATIONEN | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 | max. DIN A3 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 | 1.000/2.000 |

DIN-A4-Multifunktionssysteme



| | | P-4020 MFP | P-4025w MFP | P-4026iw MFP |
|-----------------|---|---|---|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 40 DIN-A4-Seiten/Min. | 40 DIN-A4-Seiten/Min. | 40 DIN-A4-Seiten/Min. |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt) | 350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt) | 350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 2 x 250 Blatt | 2 x 250 Blatt | 2 x 250 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 850 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual-Scan) |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM) | 512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM) | 512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM) |
| ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: Nr. 78 | Option: Nr. 78 | Option: Nr. 78 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ab OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9 |
| EMULATIONEN | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CIS s/w und Farbe | CIS s/w und Farbe | CIS s/w und Farbe |
| | SCANAUFÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | -- | max. DIN A4 | max. DIN A4 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | -- | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | -- | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | -- | 22/200 | 100/200 |

DIN-A4-Multifunktionssysteme

Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.



| | | P-4532 MFP | P-4539 MFP | P-4532i MFP | P-4539i MFP |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 45 DIN-A4-Seiten/Min. | 45 DIN-A4-Seiten/Min. | 45 DIN-A4-Seiten/Min. | 45 DIN-A4-Seiten/Min. |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 4 x 500 Blatt | 4 x 500 Blatt | 4 x 500 Blatt | 4 x 500 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 2.600 Blatt | 2.600 Blatt | 2.600 Blatt | 2.600 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | DUPLEX | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD | 1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 64/256/512 GB SSD | 1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD | 1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD |
| ZOOM | 25%–400% | 25%–400% | 25%–400% | 25%–400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 |
| EMULATIONEN | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | -- | max. DIN A4 | -- | max. DIN A4 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | -- | 33,6 kbps | -- | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | -- | JBIG, MMR, MR, MH | -- | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | -- | 22/100 | -- | 100/200 |

DIN-A4-Multifunktionssysteme



Optional erhältliche Funktionen sind in grauer Schrift dargestellt.

| | | P-5539i MFP | P-6039i MFP |
|-----------------|--|--|--|
| KOPIEREN | KOPIERGESCHWINDIGKEIT | 55 DIN-A4-Seiten/Min. | 60 DIN-A4-Seiten/Min. |
| | KOPIERAUFLÖSUNG | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| | GRAUSTUFEN | 256 | 256 |
| | STANDARD PAPIERZUFUHR | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) | 600 (1 x 500 + 100 Blatt) |
| | OPTIONALE PAPIERZUFUHR | 4 x 500 Blatt | 4 x 500 Blatt |
| | PAPIERVORRAT, MAX. | 2.600 Blatt | 2.600 Blatt |
| | PAPIERFORMATE | DIN A6R-DIN A4 | DIN A6R-DIN A4 |
| | ORIGINALEINZUG | Standard (Dual-Scan) | Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor) |
| | DUPLEX | Standard | Standard |
| | SYSTEMSPEICHER | 1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD | 1,5 GB RAM (max. 3,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD |
| ZOOM | 25%-400% | 25%-400% | |
| UNTERSCHRANK | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80 | |
| DRUCKEN | TYP | im System integriert | im System integriert |
| | SCHNITTSTELLEN | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14 |
| EMULATIONEN | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | |
| NETZWERK | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX | 10/100/1000BaseTX |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP, Net BEUI | TCP/IP, Net BEUI |
| | BETRIEBSSYSTEME | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
| SCAN | SCANTECHNOLOGIE | CCD Farbe und s/w | CCD Farbe und s/w |
| | SCANAUFLÖSUNG | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| | SCHNITTSTELLEN | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
| | NETZWERKPROTOKOLLE | TCP/IP | TCP/IP |
| FAX | ORIGINALFORMAT | max. DIN A4 | max. DIN A4 |
| | MODEMGESCHWINDIGKEIT | 33,6 kbps | 33,6 kbps |
| | KOMPRESSIIONSMETHODE | JBIG, MMR, MR, MH | JBIG, MMR, MR, MH |
| | ZIELWAHL-/RUFNR.SPEICHER | 100/200 | 100/200 |

DIN-A3-Drucksystem

**DRUCKFORMATE****P-6040DN**

DIN A6R-DIN SRA3

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.

DRUCKAUFLÖSUNG

1.200 x 1.200 dpi

STANDARD PAPIERZUFUHR

1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)

OPTIONALE PAPIERZUFUHR

2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt

DUPLEX

Standard

PROZESSOR

Freescale QoriQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

DRUCKSPEICHER

4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

SCHNITTSTELLEN

USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC

SCHNITTSTELLEN OPTIONAL

--

EMULATIONENPCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel),
PDF 1.7, PRESCRIBE IIe, XPS

DIN-A4-Drucksysteme

**DRUCKFORMATE****DRUCKGESCHWINDIGKEIT****DRUCKAUFLÖSUNG****STANDARD PAPIERZUFUHR****OPTIONALE PAPIERZUFUHR****DUPLEX****PROZESSOR****DRUCKSPEICHER****SCHNITTSTELLEN****SCHNITTSTELLEN OPTIONAL****EMULATIONEN****P-4020DN**

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9/800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9/800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

**P-4534DN**

DIN A6R-DIN A4R

45 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

**P-5034DN**

DIN A6R-DIN A4R

50 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-5534DN

DIN A6R-DIN A4R

55 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-6034DN

DIN A6R-DIN A4R

60 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

DRUCKFORMATE**DRUCKGESCHWINDIGKEIT****DRUCKAUFLÖSUNG****STANDARD PAPIERZUFUHR****OPTIONALE PAPIERZUFUHR****DUPLEX****PROZESSOR****DRUCKSPEICHER****SCHNITTSTELLEN****SCHNITTSTELLEN OPTIONAL****EMULATIONEN**



triumph-adler.de

Ihre TA Triumph-Adler Niederlassung

Wir entwickeln für Unternehmen **individuelle Prozesslösungen rund um Dokumente, Informationen und IT**. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. **Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld sparen können**, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen Hard- und Software-Lösungen.