

APERÇU DES PRODUITS 01/2021



CONTENU

Systèmes couleur

Systèmes multifonctions A3	page 3
Systèmes multifonctions A4	page 5
Imprimantes A4	page 8

Systèmes n/b

Systèmes multifonctions A3	page 9
Systèmes multifonctions A4	page 11
Imprimantes A3	page 15
Imprimantes A4	page 16

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A3



		P-C2480i MFP	2507ci	3207ci	4007ci
Copier	Vitesse de copie	24 pages A4/min. / 12 pages A3/max. en couleur et n/b	25 pages A4 / 12 pages A3/min. en couleur et en n/b	32 pages A4 / 16 pages A3/min. en couleur et en n/b	40 pages A4 / 20 pages A3/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256	256
	Alimentation papier	600 (500 + 100 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)
	Option alimentation papier	1 ou 2 x 500 feuilles	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	Capacité papier, max.	1 600 feuilles	7 150 feuilles	7 150 feuilles	7 150 feuilles
	Formats	A6R-A3	A6R-SRA3/DIN A3+	A6R-SRA3/DIN A3+	A6R-SRA3/DIN A3+
	Chargeur de documents	Standard	Option: DP-7100, DP-7110, DP-7120 ou DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110, DP-7120 ou DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7130
	Recto verso	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	1,5 Go (max. 3 Go)	4 Go RAM, 32 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 32 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 8 GB SSD/320 Go HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 62	Option: n° 76	Option: n° 76	Option: n° 76
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A3



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
Copier	Vitesse de copie	50 pages A4 / 25 pages A3/min. en couleur et en n/b	55/60 pages A4 / 27/30 pages A3/min. en couleur et en n/b	65/73 pages A4 / 32/36 pages A3/min. en couleur et en n/b	70/83 pages A4 / 35/41 pages A3/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256	256
	Alimentation papier	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)
	Option alimentation papier	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	Capacité papier, max.	7 150 feuilles	7 150 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles
	Formats	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Chargeur de documents	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7130	Standard*	Standard*
	Recto verso	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	4 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 76	Option: n° 76	--	--
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



		302ci	352ci	402ci	502ci
Copier	Vitesse de copie	30 pages A4/min. en couleur et en n/b	35 pages A4/min. en couleur et en n/b	40 pages A4/min. en couleur et en n/b	50 pages A4/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256	256
	Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 Blatt (1 x 500 + 100 feuilles)	600 Blatt (1 x 500 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles	1 x 500 + 2 x 500 ou 1 x 2 000 feuilles
	Capacité papier, max.	3 100 feuilles	3 100 feuilles	3 100 feuilles	3 100 feuilles
	Formats	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	Recto verso	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	1.536 Mo RAM (max. 3.072 Mo RAM)	4 Go RAM, 16 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Meuble bois	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75	Option: haut n° 74, bas n° 75
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, hôte USB (3), NFC
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200	1 000/2 000	1000/2 000	1000/2 000

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



P-C2155w MFP

Copier	Vitesse de copie	21 pages A4/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	300 (1 x 250 + 50 feuilles)
	Option alimentation papier	1 x 250 feuilles
	Capacité papier, max.	550 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
	Zoom	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 77
Imprimer	Type	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB hôte, SD-Slot, Wi-Fi
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	22/100



P-C2655w MFP

Copier	Vitesse de copie	26 pages A4/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	300 (1 x 250 + 50 feuilles)
	Option alimentation papier	1 x 250 feuilles
	Capacité papier, max.	550 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard*
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
	Zoom	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 77
Imprimer	Type	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB hôte, SD-Slot, Wi-Fi
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/100



357ci

Copier	Vitesse de copie	35 pages A4/min. en couleur et en n/b
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	3 x 500 feuilles
	Capacité papier, max.	1 850 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard*
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	1 024 Mo RAM (max. 3 072 Mo RAM)
	Zoom	25%-400%
	Meuble bois	Option: haut n° 72, bas n° 73
Imprimer	Type	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, hôte USB (2)
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200

* Avec numérisation recto verso en un seul passage.

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



P-C3062i MFP	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Niveaux de gris Alimentation papier Option alimentation papier Capacité papier, max. Formats Chargeur de documents Recto verso Mémoire système Zoom Meuble bois
Imprimer	Type Interfaces Systèmes d'exploitation Emulations
Réseau	Interfaces Protocoles réseau Systèmes d'exploitation
Scan	Technologie de numérisation Résolution de numérisation Interfaces Protocoles réseau
Télécopie	Format original Vitesse du modem Technique de compression Touches uniques/numéros abrégés

30 pages A4/min. en couleur et en n/b
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 feuilles)
3 x 500 feuilles
1 850 feuilles
A6R-A4
Standard
Standard
1 024 Mo RAM (max. 3 072 Mo RAM)
25%–400%
Option: haut n° 72, bas n° 73

P-C3066i MFP	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Niveaux de gris Alimentation papier Option alimentation papier Capacité papier, max. Formats Chargeur de documents Recto verso Mémoire système Zoom Meuble bois
Imprimer	Type Interfaces Systèmes d'exploitation Emulations
Réseau	Interfaces Protocoles réseau Systèmes d'exploitation
Scan	Technologie de numérisation Résolution de numérisation Interfaces Protocoles réseau
Télécopie	Format original Vitesse du modem Technique de compression Touches uniques/numéros abrégés

30 pages A4/min. en couleur et en n/b
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 feuilles)
3 x 500 feuilles
1 850 feuilles
A6R-A4
Standard
Standard
1 024 Mo RAM (max. 3 072 Mo RAM)
25%–400%
Option: haut n° 72, bas n° 73



P-C3562i MFP	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Niveaux de gris Alimentation papier Option alimentation papier Capacité papier, max. Formats Chargeur de documents Recto verso Mémoire système Zoom Meuble bois
Imprimer	Type Interfaces Systèmes d'exploitation Emulations
Réseau	Interfaces Protocoles réseau Systèmes d'exploitation
Scan	Technologie de numérisation Résolution de numérisation Interfaces Protocoles réseau
Télécopie	Format original Vitesse du modem Technique de compression Touches uniques/numéros abrégés

35 pages A4/min. en couleur et en n/b
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 feuilles)
3 x 500 feuilles
1 850 feuilles
A6R-A4
Standard*
Standard
1 024 Mo RAM (max. 3 072 Mo RAM)
25%–400%
Option: haut n° 72, bas n° 73

P-C3566i MFP	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Niveaux de gris Alimentation papier Option alimentation papier Capacité papier, max. Formats Chargeur de documents Recto verso Mémoire système Zoom Meuble bois
Imprimer	Type Interfaces Systèmes d'exploitation Emulations
Réseau	Interfaces Protocoles réseau Systèmes d'exploitation
Scan	Technologie de numérisation Résolution de numérisation Interfaces Protocoles réseau
Télécopie	Format original Vitesse du modem Technique de compression Touches uniques/numéros abrégés

35 pages A4/min. en couleur et en n/b
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 feuilles)
3 x 500 feuilles
1 850 feuilles
A6R-A4
Standard*
Standard
1 024 Mo RAM (max. 3 072 Mo RAM)
25%–400%
Option: haut n° 72, bas n° 73

*Avec numérisation recto verso en un seul passage.

IMPRIMANTES A4



P-C2650DW

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	26 pages A4/min. en couleur et en n/b
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level, 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
Alimentation papier	300 (1 x 250 + 50 feuilles)
Option alimentation papier	1 x 250 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 800 MHz
Mémoire d'impression	512 Mo (max. 512 Mo)
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
Carte réseau optionnelle	--
Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3062DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	30 pages A4/min. en couleur et en n/b
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	3 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
Mémoire d'impression	1 024 Mo (max. 1 024 Mo)
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
Carte réseau optionnelle	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 carte WLAN
Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	35 pages A4/min. en couleur et en n/b
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	3 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
Mémoire d'impression	1 024 Mo (max. 3 072 Mo)
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
Carte réseau optionnelle	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 carte WLAN
Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	40 pages A4/min. en couleur et en n/b
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi (vitesse réduite)
Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	3 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	ARM Cortex-A9 dual core/1.2 GHz
Mémoire d'impression	1 024 Mo (max. 3 072 Mo)
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2)
Carte réseau optionnelle	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 carte WLAN
Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A3



		P-2540i MFP	3262i	4062i
Copier	Vitesse de copie	25 pages A4 / 12 pages A3 min.	32 pages A4 / 17 pages A3/min.	40 pages A4 / 21 pages A3/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256
	Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	1 100 (2 x 500 + 100 feuilles)	1 100 (2 x 500 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	1 ou 2 x 500 feuilles	2 x 500 feuilles ou 2 x 1 500 feuilles	2 x 500 feuilles ou 2 x 1 500 feuilles
	Capacité papier, max.	1 600 feuilles	4 100 feuilles	4 100 feuilles
	Formats	A6R-A3	A6R-DIN A3	A6R-DIN A3
	Chargeur de documents	Standard	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7120	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7120
	Recto verso	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	1 Go (max. 3 Go)	2 Go RAM, 32 Go SSD/320 Go HDD	2 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 62	Option: n° 70	Option: n° 70
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A3	max. A3	max. A3
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200	1 000/2 000	1 000/2 000

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A3



		5057i	6057i	7057i	8057i
Copier	Vitesse de copie	50 pages A4 / 25 pages A3/min.	60 pages A4 / 30 pages A3/min.	70 pages A4 / 35 pages A3/min.	80 pages A4 / 40 pages A3/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256	256
	Alimentation papier	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)	4 150 (2 x 500 + 2 x 1 500 + 150 feuilles)
	Option alimentation papier	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles, diverses combinaisons possible
	Capacité papier, max.	7 150 feuilles	7 150 feuilles	7 650 feuilles	7 650 feuilles
	Formats	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Chargeur de documents	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 ou DP-7130	Standard*	Standard*
	Recto verso	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	4 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD	4,5 Go RAM, 8 Go SSD/320 Go HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Meuble bois	Option: n° 76	Option: n° 76	--	--
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000	1 000/2 000

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



P-3521 MFP

P-3527w MFP

Copier	Vitesse de copie	35 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
	Capacité papier, max.	850 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
	Zoom	25%–400%
	Meuble bois	Option: n° 78

	Vitesse de copie	35 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
	Capacité papier, max.	850 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
	Zoom	25%–400%
	Option: n° 78	

Imprimer	Type	Intégré
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

	Type	Intégré
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP

	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP

Télécopie	Format original	--
	Vitesse du modem	--
	Technique de compression	--
	Touches uniques/numéros abrégés	--

	Format original	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



P-4020 MFP

Copier	Vitesse de copie	40 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256
	Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
	Capacité papier, max.	850 feuilles
	Formats	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard*
	Recto verso	Standard
	Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
	Zoom	25%–400%
	Meuble bois	Option: n° 78
Imprimer	Type	Intégré
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Technologie de numérisation	CIS couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP
Télécopie	Format original	--
	Vitesse du modem	--
	Technique de compression	--
	Touches uniques/numéros abrégés	--

P-4025w MFP

Vitesse de copie	40 pages A4/min.
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256
Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
Capacité papier, max.	850 feuilles
Formats	A6R-A4
Chargeur de documents	Standard*
Recto verso	Standard
Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
Zoom	25%–400%
Meuble bois	Option: n° 78
Type	Intégré
	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
Interfaces	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Protocoles réseau	10/100/1000BaseTX
	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	CIS couleur et n/b
Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Interfaces	TCP/IP
	max. A4
Technique de compression	33,6 kbps
	JBIG, MMR, MR, MH
Touches uniques/numéros abrégés	100/200



P-4026iw MFP

Vitesse de copie	40 pages A4/min.
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256
Alimentation papier	350 (1 x 250 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
Capacité papier, max.	850 feuilles
Formats	A6R-A4
Chargeur de documents	Standard*
Recto verso	Standard
Mémoire système	512 Mo RAM (max. 1 536 Mo RAM)
Zoom	25%–400%
Meuble bois	Option: n° 78
Type	Intégré
	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
Interfaces	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Protocoles réseau	10/100/1000BaseTX
	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
	CIS couleur et n/b
Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Interfaces	TCP/IP
	max. A4
Technique de compression	33,6 kbps
	JBIG, MMR, MR, MH
Touches uniques/numéros abrégés	100/200

*Avec numérisation recto verso en un seul passage.

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



		P-4531 MFP	P-4536 MFP
Copier	Vitesse de copie	45 pages A4/min.	45 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256
	Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles
	Capacité papier, max.	2 600 feuilles	2 600 feuilles
	Formats	A6R-A4	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard	Standard
	Recto verso	Standard	Standard
	Mémoire système	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Meuble bois	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80
Imprimer	Type	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	--	max. A4
	Vitesse du modem	--	33,6 kbps
	Technique de compression	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	--	22/100



		P-4531i MFP	P-4536i MFP
	Vitesse de copie	45 pages A4/min.	45 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256
	Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles
	Capacité papier, max.	2 600 feuilles	2 600 feuilles
	Formats	A6R-A4	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard	Standard
	Recto verso	Standard	Standard
	Mémoire système	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Meuble bois	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80
Imprimer	Type	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	--	max. A4
	Vitesse du modem	--	33,6 kbps
	Technique de compression	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	--	100/200

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS A4



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP**
Copier	Vitesse de copie	55 pages A4/min.	60 pages A4/min.	60 pages A4/min.
	Résolution de copie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Niveaux de gris	256	256	256
	Alimentation papier	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)	600 (1 x 500 + 100 feuilles)
	Option alimentation papier	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles	4 x 500 feuilles
	Capacité papier, max.	2 600 feuilles	2 600 feuilles	2 600 feuilles
	Formats	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Chargeur de documents	Standard*	Standard*	Standard*
	Recto verso	Standard	Standard	Standard
	Mémoire système	1 Go RAM (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD	1 Go RAM (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD	1 Go RAM (max. 3 Go RAM), 32/64/128/256/512 Go SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Meuble bois	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80	Option: haut n° 79, bas n° 80
Imprimer	Type	Intégré	Intégré	Intégré
	Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, SD-Slot
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulations	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Réseau	Interfaces	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b	CCD couleur et n/b
	Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocoles réseau	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Télécopie	Format original	max. A4	max. A4	max. A4
	Vitesse du modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Touches uniques/numéros abrégés	100/200	100/200	100/200

* Numérisation recto verso en un seul passage avec détection des doubles départs papier.

** Le P-6038if MFP est livré en standard avec un finisseur agrafage de 250 feuilles et dispose en option d'un disque dur de 320 Go et d'un module Trusted Platform.

IMPRIMANTES A3



P-6040DN

Formats d'impression	A6R-SRA3
Vitesse d'impression	60 pages A4 / 30 pages A3/min.
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	1 150 (2 x 500 + 150 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 500, 2 x 1 500, 3 000 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Mémoire d'impression	4 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go HDD
Interfaces	USB 2.0, hôte USB, 10/100/1000BaseTX, NFC
Interfaces optionnelle	--
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe

IMPRIMANTES A4



P-3522DW

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	35 pages A4/min.
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	350 (250 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 800 MHz
Mémoire d'impression	256 Mo RAM (max. 256 Mo)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
Interfaces optionnelle	--
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	40 pages A4/min.
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	350 (250 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 800 MHz
Mémoire d'impression	256 Mo RAM (max. 256 Mo)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot
Interfaces optionnelle	--
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	40 pages A4/min.
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	350 (250 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	2 x 250 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 800 MHz
Mémoire d'impression	256 Mo RAM (max. 256 Mo)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB, SD-Slot, Wi-Fi
Interfaces optionnelle	--
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	45 pages A4/min.
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	600 (500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	4 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Mémoire d'impression	512 Mo (max. 2,5 Go)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
Interfaces optionnelle	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5032DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	50 pages A4/min.
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	600 (500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	4 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Mémoire d'impression	512 Mo (max. 2,5 Go)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
Interfaces optionnelle	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	55 pages A4/min.
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	600 (500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	4 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Mémoire d'impression	512 Mo (max. 2,5 Go)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
Interfaces optionnelle	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-6033DN

Formats d'impression	A6R-A4
Vitesse d'impression	60 pages A4/min.
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	600 (500 + 100 feuilles)
Option alimentation papier	4 x 500 feuilles
Unité recto verso	Standard
Processeur	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Mémoire d'impression	512 Mo (max. 2,5 Go)
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, hôte USB (2), SD-Slot
Interfaces optionnelle	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, carte WLAN
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

www.triumph-adler.com

Nous proposons des systèmes et solutions de **gestion documentaire et de traitement de l'information de manière à optimiser les process de travail de chaque entreprise**. En gardant le focus sur notre activité, le Document Business (Gestion du Document), nous développons sans cesse notre gamme de produits. Grâce à nos solutions mobiles, nous sommes même en mesure de garantir aux utilisateurs nomades des espaces de travail flexibles et sécurisés. La mise en place de processus efficaces constitue un facteur de réussite souvent décisif pour les entreprises. **Nous vous apportons notre expertise et vous conseillons pour vous faire économiser du temps et de l'argent, tout en optimisant vos flux documentaires**. Nous vous offrons également notre support dans la mise en place des produits et solutions adaptés à votre activité.