

352ci / 402ci / 502ci

L'intero ufficio in un sistema multifunzione.

Dite addio alle laboriose incombenze d'ufficio! Le multifunzioni A4 a colori 352ci, 402ci e 502ci vi offrono il supporto ideale. Il funzionamento grazie all'ampio display tattile, soddisfa i più recenti standard ed è incredibilmente comodo. Le 35, 40 o 50 pagine A4 a colori, non solo sono incredibilmente produttive, ma consentono anche una comunicazione innovativa tramite NFC o Wi-Fi*, oltre a creare file di testo ricercabili per il recupero rapido dei dati archiviati.

Se questo non dovesse bastare, avete la possibilità di installare una moltitudine di opzioni di finitura professionali.

Aspettative dell'utente:



Grande efficienza: scansionando grandi volumi di documenti, apprezzerete la possibilità di scegliere tra i diversi alimentatori. Questi vanno da un alimentatore a inversione automatica ad un alimentatore a doppia scansione con rilevamento di doppia alimentazione e sensori di pinzatura. Quest'ultimo può contenere un massimo di 270 originali e scansionare fino a 170 pagine per minuto, mentre fronte e retro possono essere elaborati in un'unica operazione. Questo non solo mantiene i tuoi documenti in buone condizioni, ma, nonostante la rapidità del sistema, assicura anche che nessun originale venga tralasciato nella scansione o dimenticato durante la pinzatura.



Flessibilità unica: la 352ci, 402ci e la 502ci hanno un'ampia memoria. Questo permette l'assegnazione di più compiti senza interruzioni e di impostare singole cartelle utente per la memorizzazione di documenti usati nel disco rigido. Pertanto non serve inviare più volte il file al sistema, riducendo così in modo significativo il traffico sulla rete.



Sicurezza elevata: i tre sistemi multifunzione offrono diverse funzioni di sicurezza per proteggere i vostri dati sensibili. Il Data Security Kit per la crittografia e la sovrascrittura dei dati del disco rigido è incluso nelle funzioni standard accanto al modulo Trusted Platform Module, il quale protegge completamente e in modo affidabile i vostri dati da accessi non autorizzati. Le funzioni Secure Boot e Run-time Integrity Check esaminano continuamente l'autenticità e l'integrità del vostro firmware.



Eccellente qualità: La risoluzione di stampa di 1,200 x 1,200 dpi permette di elaborare stampe che soddisfano i più alti standard qualitativi. Si possono fornire con formati di carta da A6R ad A4 con grammatura massima di 220 g/m², per una capacità totale di 3100 fogli. Il vassoio multiplo* consente di ordinare successivamente i risultati in base alle esigenze degli utenti o al reparto. Sono presenti anche tre modelli di finisher* che rendono disponibili funzioni come la pinzatura e la foratura con la semplice pressione di un pulsante.



352ci / 402ci / 502ci

Sistema multifunzione digitale a colori A4

Copia / Stampa / Scansione / Fax

* opzionale

352ci/402ci/502ci

Dati tecnici

GENERALI

Tipo	Desktop
Funzione	Copia, stampa, scansione, opz.: fax
Tecnologia di stampa	Laser colore & b/n
Formato originali	max A4 da piano in vetro
Velocità copia/stampa	352ci: max 35 A4 pagine/min, duplex: max 35 A4 pagine/min a colore e b/n 402ci: max 40 A4 pagine/min, duplex: max 40 A4 pagine/min a colore e b/n; 502ci: max 50 A4 pagine/min, duplex: max 50 A4 pagine/min in colore e b/n
Prima pagina	352ci: colore: 6.5 secondi, b/n: 5.5 secondi (stampa)*; colore: 7.3 secondi, b/n: 5.9 secondi (copia)*; 402ci: colore: 6.4 secondi, b/n: 5.4 secondi (stampa)*; colore: 6.9 secondi, b/n: 5.8 secondi (copia)*; 502ci: colore: 6.4 secondi, b/n: 5.4 secondi (stampa)*; colore: 6.2 secondi, b/n: 5.3 secondi (copia)*
Tempo di riscaldamento	24 secondi*
Risoluzione copia	max 600 x 600 dpi
Scala di grigi	256
Alimentazione carta	1 x cassetto universale da 500 fogli (A6R-A4), 100 fogli multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]) Banner: max 216mm x 1220mm
Grammatura carta	Cassetto universale 60-220 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , duplex 60-220 g/m ² , Banner 129-163 g/m ²
Uscita carta	500 fogli A4
Memoria di sistema	352ci: 4GB RAM, 16GB SSD + 320 GB HD**; 402ci/502ci: 4GB RAM, 8GB SSD + 320 GB HD
Copia continua	1-9,999 copie
Zoom	25%-400% con incrementi dell'1%
Funzioni	Touchscreen a colori capacitivo regolabile (7"), duplex, prenotazione lavoro, programmi lavoro, scansione continua, salto pagine bianche, N-up, modalità risparmio (mezza velocità), accesso attraverso funzioni, 1000 codici di gestione, crittografia/sovrascrittura dei dati del disco rigido (Data Security Kit e Trusted Platform Module)

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	352ci: 612.8 x 550 x 508 mm (H x W x D; senza alimentatore originale) 402ci/502ci: 612.8 x 550 x 550 mm (H x W x D; senza alimentatore originale)
Peso	352ci: approx. 47.4 kg (senza alimentatore originale) 402ci/502ci: approx. 49.3 kg (senza alimentatore originale)



Specifiche soggette a variazioni senza preavviso
L'immagine mostra la macchina con accessori opzionali

TA Triumph-Adler è l'esperto di gestione dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi personalizzate, consulenze e flussi di lavoro di documenti efficienti, non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In tutte le situazioni in cui utenti professionisti abbiano bisogno di gestire, stampare, fotocopiare, faxare, presentare o archiviare documenti oppure ottimizzare processi, i concetti e le soluzioni di TA Triumph-Adler sono la scelta privilegiata. I nostri clienti traggono grande beneficio dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi titolari.

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50 Hz
Consumo corrente	352ci: approx. 1,338 W max, approx. 563 W in funzione approx. 81 W in modalità stand-by, approx. 0.7 W in modalità risparmio, TEC value: 0.50 KWh/settimana 402ci: approx. 1,404 W max, approx. 652 W in funzione, approx. 84 W in modalità stand-by, approx. 0.7 W in modalità risparmio, TEC value: 0.55 KWh/settimana 502ci: approx. 1,426 W max, approx. 750 W in funzione, approx. 90 W in modalità stand-by, approx. 0.7 W in modalità risparmio, TEC value: 0.67 KWh/settimana
Livello rumore	352ci: approx. 51.2 dB(A)/50.7 dB(A) in funzione (colore / b/n-modalità), modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296); 402ci: approx. 52.0 dB(A)/51.4 dB(A) in funzione (colore / b/n-modalità), modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296); 502ci: approx. 54.6 dB(A)/54.2 dB(A) in funzione (colore / b/n-modalità), modalità stand-by: non misurabile (ISO 7779/9296);
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formato di stampa	A6R-A4
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (velocità ridotta)
Processore	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (3), NFC
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Funzioni	Ottimizzatore di colore, stampa diretta da USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa di e-mail, stampa privata, modalità risparmio (metà velocità), stampa di codici a barre, stampa da mobile (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi**

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo di scansione	CCD colore and b/n
Forma di scansione	max A4
Velocità di scansione	b/n: max 85/170 A4 immagini/min (simplex/duplex) con 300 dpi, colore: max 65/130 A4 immagini/min (simplex/duplex) con 300 dpi (DP-5130) b/n: max 60/120 A4 immagini/min (simplex/duplex) con 300 dpi, colore: max 60/120 A4 immagini/min (simplex/duplex) con 300 dpi (DP-5120)
Risoluzione scans	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR



HyPAS

*A seconda dello stato operativo.
**Opzionale.

Tipi di file	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, XPS, OpenXPS, text-searchable PDF**
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Scansione su SMB, scansione su e-mail, scansione su FTP, scansione su USB, scansione TWAIN, scansione WSD, autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX (10X) OPZIONALE

Compatibilità	Super G3
Formato originali	max A4
Velocità modem	33.6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	max. 600 x 600 dpi
Memoria fax	170 MB
Chiamata abbreviata	2,000 numeri
Chiamata one-touch	1,000 numeri
Chiamata gruppo	500 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funzioni	Driver fax di rete, richiamata automatica, trasmissione ritardata

OPZIONALI

Alim. originale	Elaboratore di documenti DP-5100 con funzione inversa automatica (A6R-A4, carta per striscioni fino a 1.900 mm [lunghezza], capacità: 75 fogli A4, grammatura carta 50-120 g / m ²); processore di documenti DP-5120 con scansione duplex simultanea (A6R-A4, carta per striscioni fino a 1.900 mm [lunghezza], capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 50-120 g / m ²); elaboratore di documenti DP-5130 con scansione duplex simultanea, sensori di rilevamento doppia alimentazione e pinnatura (A6R-A4, carta per striscioni fino a 1.900 mm [lunghezza], capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 50-120 g / m ²)
Finisher	Stazione di finitura interna DF-5100 (capacità: 300 fogli A4, pinnatura max 50 fogli A4), DF-5110 (capacità: 1.000 fogli A4, pinnatura max 50 fogli A4), DF-5120 (capacità: 3.200 fogli A4, pinnatura max 50 fogli A4, disponibile anche la pinnatura manuale, perforatura a 2- / 4 fori), unità di perforazione PH-5110 per DF-5110 (perforazione a 2- / 4 fori), vassoio multiplo MT-5100 (500 fogli + 5 x 100 fogli A4; non può essere combinato con DF-5100 / DF-5110 / DF-5210 / JS-5100)
Job separator	JS-5100 (capacità: 100 fogli A4)
Alimentazione carta	PF-5120 (cassetto universale 1 x 500 fogli [A6R-A4]), PF-5130 (cassetto universale 2 x 500 fogli [A6R-A4]), PF-5140 (grande capacità del vassoio: 2,000 fogli [A4]); 1 x PF-5120 è necessario per l'installazione del PF-5130 o PF-5140!
Altre opzioni	Card authentication kit (B), Card reader holder (11), Scan Extension Kit (A), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, scheda IB-35/ IB-51 WLAN, HD-11(B) (320 GB, opzionale per 352ci only), Internet Fax Kit (A), NK-7100(B) tastierino numerico, DT-5100 vassoio documenti, mobiletto no. 74 (alto), mobiletto no. 75 (basso)