

PRODUKTÜBERSICHT 11/2021



INHALT

Farbsysteme

DIN-A3-Multifunktionssysteme	Seite 3
DIN-A4-Multifunktionssysteme	Seite 5
DIN-A4-Drucksysteme	Seite 8

s/w-Systeme

DIN-A3-Multifunktionssysteme	Seite 9
DIN-A4-Multifunktionssysteme	Seite 11
DIN-A3-Drucksystem	Seite 14
DIN-A4-Drucksysteme	Seite 15

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



2508ci

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000



4008ci

3508ci

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7140, DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB oder 1 TB HDD
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		5008ci	6008ci	7008ci	8307ci
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	60 DIN-A4-A3-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	Option: Nr. 81	--
Drucken	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



302ci		352ci		402ci		502ci	
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	50 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)	600 Blatt (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt
Drucken	Papiervorrat, max.	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Option: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.536 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	4 GB RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Netzwerk	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
Scan	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
Fax	Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Optional	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



P-C3062i MFP	
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit Kopierauflösung Graustufen Standard Papierzufuhr Optionale Papierzufuhr Papiervorrat, max. Papierformate Originaleinzug Duplex Systemspeicher Zoom Unterschrank
	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 Blatt) 3 x 500 Blatt 1.850 Blatt DIN A6R-DIN A4 Standard Standard 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM) 25%-400% Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
Drucken	Typ Schnittstellen Betriebssysteme Emulationen
	im System integriert USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Netzwerk	Schnittstellen Netzwerkprotokolle Betriebssysteme
	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie Scanauflösung Schnittstellen Netzwerkprotokolle
	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP
Fax	Originalformat Modemgeschwindigkeit Kompressionsmethode Zielwahl-/Rufnr.speicher
	-- -- -- --

P-C3066i MFP	
	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 Blatt) 3 x 500 Blatt 1.850 Blatt DIN A6R-DIN A4 Standard Standard 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM) 25%-400% Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
	im System integriert USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP
	max. DIN A4 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 100/200



P-C3562i MFP	
	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 Blatt) 3 x 500 Blatt 1.850 Blatt DIN A6R-DIN A4 Standard (Dual-Scan) Standard 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM) 25%-400% Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
	im System integriert USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP
	-- -- -- --

P-C3566i MFP	
	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 Blatt) 3 x 500 Blatt 1.850 Blatt DIN A6R-DIN A4 Standard (Dual-Scan) Standard 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM) 25%-400% Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
	im System integriert USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2) Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5 PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	CCD Farbe und s/w 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP
	max. DIN A4 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 100/200

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



357ci

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



P-C3062DN

Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Druckspeicher	1.024 MB (max. 1.024 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkarte optional	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Druckspeicher	1.024 MB (max. 3.072 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkarte optional	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Druckspeicher	1.024 MB (max. 3.072 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkarte optional	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN Karte
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



P-2540i MFP		3262i		4062i	
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min.	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.	
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
	Graustufen	256	256	256	
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	
	Optionale Papierzufuhr	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	
	Papiervorrat, max.	1.600 Blatt	4.100 Blatt	4.100 Blatt	
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3	
	Originaleinzug	Standard	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120	
	Duplex	Standard	Standard	Standard	
	Systemspeicher	1 GB (max. 3 GB)	2 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	2 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
	Unterschrank	Option: Nr. 62	Option: Nr. 70	Option: Nr. 70	
Drucken	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8	
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS	
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	
Scan	Scantechnologie	CIS s/w und Farbe	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	
Fax	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



5058i

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81

6058i

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81

7058i

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7150, DP-7160 oder DP-7170
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD oder 1 TB
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 81

8057i

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3+
	Originaleinzug	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard
	Systemspeicher	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	--

Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS

Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS

Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 2.0, XPS

Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, XPS

Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP

Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP

Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP

Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP

Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

Fax	Originalformat	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



P-4020 MFP

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard
	Speicherspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 78
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Hot, SD-Slot
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPD 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Scantechnologie	CIS s/w und Farbe
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	--
	Modemgeschwindigkeit	--
	Kompressionsmethode	--
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--

P-4025w MFP

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard
	Speicherspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 78
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Hot, SD-Slot, Wi-Fi
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPD 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Scantechnologie	CIS s/w und Farbe
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	22/200



P-4026i MFP

Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi
	Graustufen	256
	Standard Papierzufuhr	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard
	Speicherspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)
	Zoom	25%-400%
	Unterschrank	Option: Nr. 78
Drucken	Typ	im System integriert
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Hot, SD-Slot, Wi-Fi
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPD 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Scantechnologie	CIS s/w und Farbe
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
Drucken	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Originalformat	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	22/100	--	100/200

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)	Standard (Dual Scan mit Ultraschallsensor)
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB RAM (max. 3 GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
Drucken	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Netzwerk	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	100/200	100/200

* P-6038if MFP ist im Standard mit einem 250 Blatt Heft-Finisher ausgestattet und verfügt optional über eine 320 GB Festplatte sowie ein Trusted Platform Modul

DIN-A3-DRUCKSYSTEM



P-6040DN

Druckformate	DIN A6R–DIN SRA3
Druckgeschwindigkeit	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Druckspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Schnittstellen	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
Schnittstellen optional	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), PDF 1.7, PRESCRIBE lle, XPS

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



	P-4020DN	P-4020DW
Druckformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
Druckgeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	350 (250 + 100 Blatt)	350 (250 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
Duplex	Standard	Standard
Prozessor	Cortex-A9/800 MHz	Cortex-A9/800 MHz
Druckspeicher	256 MB (max. 256 MB)	256 MB (max. 256 MB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Schnittstellen optional	--	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



	P-4532DN
Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9/1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



	P-5032DN
Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9/1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

	P-5532DN
Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	55 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9/1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

	P-6033DN
Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	60 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9/1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

www.triumph-adler.com

Wir entwickeln für Unternehmen **individuelle Prozesslösungen rund um Dokumente, Informationen und IT**. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. **Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld sparen können**, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen Hard- und Software-Lösungen.

Ihre TA Triumph-Adler Niederlassung