



# Aumentate la qualità delle vostre stampe

P-C3563DN · P-C4063DN · P458ci

Scoprite il mondo della stampa a colori efficiente e di alta qualità con le nuove stampanti laser a colori A4 P-C3563DN, P-C4063DN e P458ci. Con una risoluzione di stampa massima di 1.200 x 1.200 dpi, la nuova tecnologia del toner offre una qualità di stampa più vivace e dettagliata. Oltre alla maggiore velocità di stampa, da 35 a 45 pagine A4 al minuto a colori, durante la fase di sviluppo ci si è concentrati sulla progettazione di sistemi sottili e compatti, in modo da poterli integrare perfettamente nell'ambiente di lavoro. Numerose funzioni di sicurezza che proteggono i tuoi dati in ogni momento completano il pacchetto completo della stampante.

## Quello che potete aspettarvi:



**UN PACCHETTO DINAMICO:** La nuova generazione di stampanti a colori è stata aggiornata per ridurre lo spazio necessario e il numero di formati supportati (A6R-A4). Anche la carta spessa, con grammature fino a 220 g/m<sup>2</sup>, e i documenti di piccolo formato, come le ricette mediche, possono essere facilmente stampati sul bordo lungo o corto in formato A5. Queste stampanti sono anche in grado di gestire, con estrema facilità, etichette, buste o carta riciclata. Inoltre, hanno una capacità di stoccaggio della carta compresa tra 2.300 o 2.850 fogli, in modo da non dover perdere troppo tempo nelle operazioni di aggiunta della carta.



**OTTIMA PER L'AMBIENTE:** La conservazione delle risorse è al centro dell'attenzione della nostra azienda e lo è da tempo. Abbiamo aumentato ulteriormente la percentuale di plastica riciclabile che utilizziamo nei nuovi sistemi. Grazie alla nuova tecnologia presente nei toner, i nostri sistemi consumano molta meno energia, dato che la temperatura di fusione del toner si è abbassata notevolmente e ciò, comporta una richiesta minore ai fini delle operazioni di stampa. Inoltre, grazie al blocco del toner integrato\*\*, il toner non è possibile sostituirlo a meno che la cartuccia non sia vuota, consentendo di aumentare la produttività e di proteggere l'ambiente.



**SEMPLICEMENTE GENIALE:** L'interfaccia HyPAS™\*, integrata per la prima volta in una stampante, rende incredibilmente facile aggiungere al sistema soluzioni software come la stampa follow-me o il Cloud Print in base alle proprie esigenze. Per la stampa mobile è disponibile l'app gratuita Mobile Print, mentre sono supportati anche Apple AirPrint\* e l'integrazione Wi-Fi opzionale. Il display LCD\*, inclinabile di 90 gradi, e il pannello a sfioramento da 4,3 pollici\*\* consentono di avere sempre una visione completa.



**ACCURATAMENTE PROTETTI:** La sicurezza dei dati è un elemento essenziale all'interno di tutti i nostri uffici moderni. Che si tratti di autenticazione sicura, senza alcun contatto tramite il lettore di carte opzionale e il chip del sistema o di conformità ai nuovi protocolli di sicurezza (come TLS 1.3) durante il trasferimento dei dati, con le nostre nuove stampanti ad alte prestazioni voi e i vostri dati siete assolutamente al sicuro. Inoltre, il Data Security Kit integrato garantisce che i dati presenti sul disco rigido possano essere cancellati e sovrascritti in modo permanente, secondo gli standard di sicurezza internazionali.



P-C3563DN · P-C4063DN · P458ci  
Stampante a colori  
A4

Dati tecnici

# Dati tecnici:

## P-C3563DN • P-C4063DN • P458ci

| GENERALI                       |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                    | Desktop  |
| <b>Funzioni</b>                | Stampa   |
| <b>Tecnologia di stampa</b>    | Laser a colori e b/n   |
| <b>Velocità di stampa</b>      | P-C3563DN:<br>max 35 pagine A4/min, fronte/retro:<br>max 17.5 A4 pagine/min a colori e b/n<br>P-C4063DN:<br>max 40 pagine A4/min, fronte/retro:<br>max 20 A4 pagine/min a colori e b/n<br>P458ci:<br>max 45 pagine A4/min, fronte/retro:<br>max 37 A4 pagine/min a colori e b/n  |
| <b>1a pagina<sup>1</sup></b>   | P-C3563DN:<br>7.0 sec (colori), 5.7 sec (b/n)<br>P-C4063DN:<br>6.6 sec (colori), 5.4 sec (b/n)<br>P458ci:<br>6.2 sec (colori), 5.1 sec (b/n)   |
| <b>Tempo di avviamento</b>     | P-C3563DN: 23 sec <sup>1</sup><br>P-C4063DN: 21 sec <sup>1</sup><br>P458ci: 20 sec <sup>1</sup>  |
| <b>Risoluzione della copia</b> | 600 x 600 dpi  |
| <b>Scale dei grigi</b>         | 256  |
| <b>Alimentazione carta</b>     | 1 cassetto universale da 550 fogli (A6R-A4), multi-bypass da 100 fogli (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm])  |
| <b>Grammatura</b>              | cassetto universale 60-220 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , duplex 60-163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Uscita carta</b>            | P-C3563DN: 250 fogli A4<br>P-C4063DN/P458ci: 500 fogli A4  |
| <b>Memoria del sistema</b>     | P-C3563DN: 1 GB RAM<br>P-C4063DN/P458ci: 1 GB RAM (max. 3 GB RAM)  |
| <b>Display</b>                 | 64/256/512 GB di memoria SSD <sup>2</sup><br>P-C3563DN/P-C4063DN:<br>Display LCD regolabile (90°) 128 x 64 punti, mezza misura 21 caratteri x 5 righe con tastierino numerico<br>P458ci:<br>Touch screen a colori (4,3 pollici) regolabile (90°) con tastierino numerico   |
| <b>Funzioni</b>                | Fronte-retro, prenotazione lavori, programmi di lavoro, stampa N-up, login per funzione, 100 codici di gestione, crittografia/sovrascrittura dei dati del disco rigido (Data Security Kit) in combinazione con la memoria SSD opzionale, Secure Boot <sup>3</sup> , Runtime Integrity Check <sup>3</sup> , Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL <sup>4</sup> , supporto SIEM ecc. |

| DIMENSIONI/PESO           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Dimensioni</b>         | P-C3563DN:<br>392,5 x 394 x 533 mm (Alt x Larg x Lung)<br>P-C4063DN:<br>455 x 394 x 533 mm (Alt x Larg x Lung)<br>P458ci:<br>455 x 394 x 533 mm (Alt x Larg x Lung)                                   |
| <b>Peso</b>               | P-C3563DN: circa 33 kg<br>P-C4063DN/P458ci: circa 34 kg   |
| AMBIENTE                  |   |
| <b>Tensione di rete</b>   | 220/240 V, 50(60 Hz)  |
| <b>Consumo di energia</b> | P-C3563DN/P-C4063DN/P458ci:<br>circa 1.278/1.298/1.317 W max, circa 377/454/540 W in funzione, circa 12/12/13 W in stand-by, circa 0,4 W in modalità riposo, valore TEC: 0.32/0.37/0.42 kWh/settimana |
| <b>Livello di rumore</b>  | Colore: circa 50/51,5/52,1 dB(A) in funzione, b/n: circa 49,5/51,3/51,8 dB(A) in funzione, non misurabile in modalità stand-by (ISO 7779/9296)  |
| <b>Sicurezza</b>          | GS/TÜV, CE  |

| SISTEMA DI STAMPA            |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                  | Integrato nel sistema  |
| <b>Formato di stampa</b>     | A6R-A4   |
| <b>Risoluzione di stampa</b> | 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)   |
| <b>Processore</b>            | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz  |
| <b>Interfacce</b>            | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), slot per scheda, Wi-Fi <sup>5</sup>  |
| <b>Protocolli di rete</b>    | TCP/IP, Net BEUI   |
| <b>Sistema operativo</b>     | Windows 8/8.1/10/11, Server 2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac os X 10.14   |
| <b>Emulazioni</b>            | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS  |
| <b>Funzioni</b>              | Ottimizzatore colore, stampa diretta USB, stampa diretta PDF/XPS, stampa di e-mail, stampa privata, modalità silenziosa (modalità a metà velocità), stampa di codici a barre, ECO-print, Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint, Universal print, Wi-Fi <sup>5</sup> |

| OPZIONI                    |   |
|----------------------------|---|
| <b>Alimentazione carta</b> | P-C3563DN/P-C4063DN:<br>max 3x PF-5150 (cassetto universale da 550 fogli [A6-A4, 60-220 g/m <sup>2</sup> ])<br>P458ci: max 4x PF-5150 (cassetto universale da 550 fogli [A6-A4, 60-220 g/m <sup>2</sup> ])  |
| <b>Ulteriori opzioni</b>   | Kit di autenticazione delle schede (B), supporto per lettore di schede 12, UG-33 kit ThinPrint <sup>®</sup> , UG-35 Trusted Platform Module 2.0, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN (IEEE802.11/b/g/n), IB-37 scheda WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) o IB-38 scheda WLAN <sup>5</sup> (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), memoria SSD HD-17 (64 GB), memoria SSD HD-18 (256 GB), memoria SSD HD-19 (512 GB), memoria M-DDR III 1 GB/2 GB B, mobile n. 82 (alto), mobile n. 83 (basso) |

- 1 a seconda dello stato operativo
- 2 opzionale
- 3 UG-35 Trusted Platform Modul necessario
- 4 scheda SD o SSD opzionale necessaria (CRL non disponibile per P-C3563DN)
- 5 paese specifico








Per attivare la funzionalità HyPAS è necessaria una memoria aggiuntiva.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.




TA Triumph-Adler è l'esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti – non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti professionali vogliono gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

TA Triumph-Adler