

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 01/2021



CONTENUTO

Sistemi a colori

Sistemi multifunzionali A3	pagina 3
Sistemi multifunzionali A4	pagina 5
Stampanti laser A4	pagina 8

Sistemi b/n

Sistemi multifunzionali A3	pagina 9
Sistemi multifunzionali A4	pagina 11
Stampanti laser A3	pagina 15
Stampanti laser A4	pagina 16

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		P-C2480i MFP	2507ci	3207ci	4007ci
Copia	Velocità di copiatura	24 pagine A4/min. / 12 pagine A3/max. a colori e in b/n	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1,5 GB (max. 3 GB)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
Copia	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	55/60 pagine A4 / 27/30 pagine A3 a colori e in b/n	65/73 pagine A4 / 32/36 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3 a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	--	--
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		302ci	352ci	402ci	502ci
Copia	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n	50 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
	Capacità carta, max.	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1.536 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	4 GB di RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB di RAM, 320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C2155w MFP

Copia	Velocità di copiatura Risoluzione copia Gradazioni Alimentazione carta Opzioni alimentazione carta Capacità carta, max. Formati Alimentazione originale Duplex Memoria di sistema Zoom Mobiletto	21 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 300 (1 x 250 + 50 fogli) 1 x 250 fogli 550 fogli A6R-A4 Standard Standard 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: no. 77
Stampa	Tipo Interfacce Sistemi operativi Emulazioni	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6 PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce Protocolli di rete Sistemi operativi	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione Risoluzione di scansione Interfacce Protocollo di rete	CIS, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP
Fax	Formato originale Velocità modem Metodo di compressione Tasti One touch/abbreviati	max. A4 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 22/100



P-C2655w MFP

Copia	26 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 300 (1 x 250 + 50 fogli) 1 x 250 fogli 550 fogli A6R-A4 Standard (Duplex-Scan) Standard 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: no. 77	
Stampa	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6 PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	
Rete	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	
Scan	CIS, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP	
Fax	max. A4 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 100/100	



357ci

Copia	35 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 fogli) 3 x 500 fogli 1.850 fogli A6R-A4 Standard (Duplex-Scan) Standard 1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	
Stampa	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2) Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9 PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	
Rete	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	
Scan	CCD, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP	
Fax	max. A4 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 100/200	

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C3062i MFP	
Copia	Velocità di copiatura Risoluzione copia Gradazioni Alimentazione carta Opzioni alimentazione carta Capacità carta, max. Formati Alimentazione originale Duplex Memoria di sistema Zoom Mobiletto
Stampa	Tipo Interfacce Sistemi operativi Emulazioni
Rete	Interfacce Protocolli di rete Sistemi operativi
Scan	Tecnologia di scansione Risoluzione di scansione Interfacce Protocollo di rete
Fax	Formato originale Velocità modem Metodo di compressione Tasti One touch/abbreviati

30 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 fogli) 3 x 500 fogli 1.850 fogli A6R-A4 Standard Standard 1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
--

30 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 fogli) 3 x 500 fogli 1.850 fogli A6R-A4 Standard Standard 1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
--



P-C3562i MFP

35 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 fogli)
3 x 500 fogli
1.850 fogli
A6R-A4
Standard (Duplex-Scan)
Standard
1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
25%–400%
Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10,
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP

--
--
--
--

35 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 fogli) 3 x 500 fogli 1.850 fogli A6R-A4 Standard (Duplex-Scan) Standard 1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
--

P-C3566i MFP

35 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi
256
350 (1 x 250 + 100 fogli)
3 x 500 fogli
1.850 fogli
A6R-A4
Standard (Duplex-Scan)
Standard
1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
25%-400%
Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10,
Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP

max. A4
33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH
100/200

35 pagine A4/min. a colori e in b/n 600 x 600 dpi 256 350 (1 x 250 + 100 fogli) 3 x 500 fogli 1.850 fogli A6R-A4 Standard (Duplex-Scan) Standard 1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM) 25%-400% Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
--

STAMPANTI LASER A4



P-C2650DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	26 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale scheda di rete	--
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3062DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	30 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 1.024 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36/IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



P-2540i MFP		3262i		4062i	
Copia	Velocità di copiatura Risoluzione copia Gradazioni Alimentazione carta Opzioni alimentazione carta Capacità carta, max. Formati Alimentazione originale Duplex Memoria di sistema Zoom Mobiletto	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. 600 x 600 dpi 256 600 (1 x 500 + 100 fogli) 1 o 2 x 500 fogli 1.600 fogli A6R-A3 Standard Standard 1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM) 25%-400% Opzioni: no. 62	32 pagine A4 / 17 pagine A3/min. 600 x 600 dpi 256 1.100 (2 x 500 + 100 fogli) 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli 4.100 fogli A6R-A3 Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120 Standard 2 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD 25%-400% Opzioni: no. 70	40 pagine A4 / 21 pagine A3/min. 600 x 600 dpi 256 1.100 (2 x 500 + 100 fogli) 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli 4.100 fogli A6R-A3 Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120 Standard 2 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD 25%-400% Opzioni: no. 70	
Stampa	Tipo Interfacce Sistemi operativi Emulazioni	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8 PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	Integrato nel sistema USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8 PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	
Rete	Interfacce Protocolli di rete Sistemi operativi	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	10/100/1000BaseTX TCP/IP, Net BEUI Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	
Scan	Tecnologia di scansione Risoluzione di scansione Interfacce Protocollo di rete	CIS, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 TCP/IP	CCD, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP	CCD, colori e b/n 200, 300, 400, 600 dpi 10/100/1000BaseTX TCP/IP	
Fax	Formato originale Velocità modem Metodo di compressione Tasti One touch/abbreviati	max. A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 100/200	max. A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000	max. A3 33,6 kbps JBIG, MMR, MR, MH 1.000/2.000	

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5057i	6057i	7057i	8057i
Copia	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	--	--
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-3521 MFP

P-3527w MFP

Copia	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 78
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
Fax	Formato originale	--
	Velocità modem	--
	Metodo di compressione	--
	Tasti One touch/abbreviati	--

Copia	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%-400%
	Opzioni: no. 78	
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-4020 MFP

Copia	Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 78
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Scan	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
Fax	Formato originale	--
	Velocità modem	--
	Metodo di compressione	--
	Tasti One touch/abbreviati	--

P-4025w MFP

Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
Capacità carta, max.	850 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 78
Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/200



P-4026iw MFP

Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli
Capacità carta, max.	850 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 78
Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
Copia	Velocità di copiatura	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/100	--	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
Copia	Velocità di copiatura	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard**	Standard**
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM (max. 3 di GB RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80
Stampa	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
Rete	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Scan	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Fax	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200	100/200

* P-6038if MFP con finisher interno da 250 fogli di serie (pinzatura max 50 fogli), disco rigido da 320 GB opzionale e modulo Trusted Platform.
 ** Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

STAMPANTI LASER A3



P-6040DN

Formati stampa	A6R-SRA3
Velocità di stampa	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500 , 2 x 1.500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memoria di stampa	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Interfacce	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle

STAMPANTI LASER A4



P-3522DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	45 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5032DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	50 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	55 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-6033DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

www.triumph-adler.com

Sviluppiamo soluzioni di **processo personalizzate per aziende dedicate ai documenti, informazioni e IT**. Basandoci sulla nostra attività principale, la gestione dei documenti, sviluppiamo continuamente la nostra gamma e, con soluzioni mobili e servizi di cloud, prepariamo la strada verso postazioni di lavoro flessibili e mobili. Cicli efficienti sono fattore di successo decisivo per le aziende. **Vi offriamo consulenza sui processi di risparmio tempo e denaro nei vostri flussi di lavoro** e vi supportiamo a realizzarlo con soluzioni hardware e software professionali.