



Il tuo nuovo Agente di sicurezza.

P-4532i MFP · P-4539i MFP
P-5539i MFP · P-6039i MFP

I sistemi multifunzione A4 sono ora privi di limitazioni alla sicurezza dei dati. Oltre a una risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi e un'elevata velocità di stampa fino a 60 pagine A4 al minuto, i modelli P-4532i MFP, P-4539i MFP, P-5539i MFP e P-6039i MFP offrono anche funzioni complete di sicurezza dei dati, altrimenti presenti solo nei sistemi A3. Inoltre, i loro intuitivi touch screen a colori sono progettati per garantire un funzionamento semplice e comodo. Questo significa che ora avete a disposizione sicurezza e praticità di utilizzo in un unico formato compatto.

Quello che potete aspettarvi:



PERFETTAMENTE PROTETTO: Il Data Security Kit integrato presente in questi MFP garantisce la sicurezza dei tuoi dati in conformità con gli attuali requisiti ISO pertinenti. Inoltre, il lettore di schede USB*, che consente di identificarsi nel sistema con una chipcard o un transponder senza contatto, offre una sicurezza molto efficace. Ma non è tutto: la procedura di Avvio Sicuro, all'apertura del sistema, e il Controllo dell'integrità del tempo di esecuzione, quando il sistema è in funzione, assicurano che venga utilizzato il firmware autorizzato e quindi proteggono i tuoi dati, sia ora che in futuro.



ESTREMAMENTE EFFICIENTE: Con l'app MultiCrop Scan HyPAS, il laborioso compito di scannerizzare le ricevute una per una può ora essere svolto in modo semplice e veloce. In un solo passaggio, è possibile tagliare, raddrizzare e scansionare digitalmente più ricevute in un'unica operazione e archivarle separatamente come file. L'alimentazione Dual-scan è disponibile per una digitalizzazione professionale ed estesa. Nel MFP P-6039i, questa funzione è inoltre dotata di un sensore a ultrasuoni che arresta il processo di scansione in situazioni quali l'inserimento di due o più originali contemporaneamente. In questo modo, nessuno dei vostri preziosi dati andrà perso.



100% INTUITIVO: Il pannello touch regolabile da 7 pollici garantisce l'impareggiabile facilità d'uso di questi sistemi A4. L'interfaccia HyPAS™ standard per l'integrazione di soluzioni e applicazioni software opzionali specifiche per il cliente e il kit di estensione della scansione opzionale per la creazione automatica di file PDF ricercabili sono altre due funzionalità che aiutano a portare innovazione ed efficienza al vostro operato lavorativo.



ALTAMENTE PRODUTTIVO: Grazie a una velocità di stampa di 45, 55 o 60 pagine A4 al minuto e un'enorme capacità di carta fino a 2.600 fogli, portare a termine rapidamente i lavori più importanti ed evitare inutili tempi di attesa è un gioco da ragazzi. Inoltre, la stampa e la scansione mobile tramite l'app gratuita Mobile Print e la stampa tramite Apple AirPrint* o Wi-Fi* renderanno rapidamente questi versatili sistemi all-in-one degli insostituibili "colleghi" in ufficio.



* opzionale



P-4532i MFP · P-4539i MFP
P-5539i MFP · P-6039i MFP

Sistema Multifunzionale Digitale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

Dati tecnici

Dati tecnici:

P-4532i MFP • P-4539i MFP • P-5539i MFP • P-6039i MFP

GENERALI

Tipo	Desktop
Funzioni	P-4532i MFP: Copia, stampa, scansione P-4539i MFP/P-5539i MFP/P-6039i MFP: Copia, stampa, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formato originale	max A4 dal vetro del piano
Alimentatore originale	P-4532i/P-4539i MFP: Elaboratore di documenti da 75 fogli con funzione di inversione automatica, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard) P-5539i/P-6039i* MFP: Elaboratore di documenti da 100 fogli con scansione duplex simultanea e *sensore di prevenzione doppia alimentazione, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard)
Velocità di copia/stampa	P-4532i/P-4539i MFP: max 45 pagine A4/min, duplex: max 22,5 pagine A4/min P-5539i MFP: max 55 pagine A4/min, duplex: max 39,5 pagine A4/min P-6039i MFP: max 60 pagine A4/min, duplex: max 43 pagine A4/min
1° pagina (stampa/copia)*	5,3/6 secondi (P-4532i/P-4539i MFP) 4,5/6 secondi (P-5539i/P-6039i MFP)
Tempo di avviamento	23 secondi (P-4532i/P-4539i MFP) / 25 secondi (P-5539i/P-6039i MFP)
Risoluzione della copia	600 x 600 dpi
Scale dei grigi	256
Alimentazione carta	P-4532i/P-4539i MFP: 1 Vassoio universale da 500 fogli (A5R-A4, min. 140 x 210 mm, max 216 x 356 mm) P-5539i/P-6039i MFP: 1 Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4, min. 105 x 148 mm, max 216 x 356 mm); 100 fogli multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 139,7 mm, max 216 x 356 mm]), alimentazione banner fino a 915 mm di lunghezza
Grammatura	Vassoio universale 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	P-4532i/P-4539i MFP: 250 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso) P-5539i/P-6039i MFP: 500 fogli A4 (facciata rivolta verso il basso), 250 fogli A4 (facciata rivolta verso l'alto con PT-320 opzionale)
Memoria del sistema	1.5 GB RAM, (max 3.5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD**
Copia continua	1-999 copie
Zoom	25% -400% con passo dell'1%
Funzioni	Touch screen a colori (7 pollici), duplex, prenotazione del lavoro, preferiti (programmi), Copia carta d'identità, Scan Once - Copy Many (copiatura memorizzata), scansione continua, salta pagine vuote, N-up, modalità silenziosa (modalità a velocità dimezzata), 100 codici di gestione, Data Security Kit, avvio sicuro, controllo dell'integrità del tempo di esecuzione, ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	P-4532i/P-4539i MFP: 575 x 475 x 476 mm (A x L x P), P-5539i MFP: 590 x 480 x 495 mm (A x L x P), P-6039i MFP: 610 x 480 x 495 mm (Alt x Larg x Lung)
Peso	P-4532i/P-4539i MFP: circa 22,5 kg, P-5539i MFP: 24.1/P-6039i MFP: circa 24,5 kg

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	P-4532i/P-4539i MFP: circa 1.234/1.237W max, circa 599,4/563,8 W in funzione, circa 57,2/56,3 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità sleep, valore TEC: 0,62 kWh/settimana P-5539i MFP/P-6039i MFP: circa 1.254/1.256 W max, circa 704,1/740,8 W in funzione, circa 59,8/57,9 W in modalità stand-by, circa 0,5 W in modalità sleep, valore TEC: 0,78/0,84 kWh/settimana
Livello di rumore	P-4532i/P-4539i MFP: circa 54 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in stand-by (ISO 7779/9296) P-5539i/P-6039i MFP: circa 56/58 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formato di stampa	A6R-A4
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Processore	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, host USB
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14
Emulazioni	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDLL 3 (compatibile PostScript 3), PRESCRIVERE Ite, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funzioni	Stampa diretta da memoria USB, stampa di e-mail, proof & hold, stampa privata, stampa codici a barre, stampa WSD/ internet; Mobile Print/Apple AirPrint**, Wi-Fi**, Microsoft Universal Print

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo di scansione	CCD a colori e b/n
Formato scansione	max A4
Velocità di scansione	P-4532i/P-4539i MFP: b/n: max 60/26 A4 originali/min (simplex/duplex) con 300 dpi, colore: max 40/17 A4 originali/min (simplex/duplex) con 300 dpi P-5539i MFP/P-6039i MFP: b/n: max 60/ 120 A4 originali/min (simplex/duplex) con 300 dpi, colore: max 40/80 A4 originali/min (simplex/duplex) con 300 dpi

Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità di scansione	Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR
Tipi di documenti	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, XPS, Open XPS, MS Office/PDF ricercabile **
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funzioni	Scansione su SMB, Scansione su e-mail, Scansione su FTP, Scansione su USB, Scansione TWAIN, Scansione WIA, Autenticazione SMTP, LDAP, Funzione Multi Crop ***

SISTEMA FAX (P-4539i MFP - P-5539i MFP - P-6039i MFP)

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max A4
Velocità del modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o meno usando JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione del fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi)
Memoria del fax	8 MB (3,5 MB memoria immagine)
Selezione abbreviata	200 numeri
Selezione con un tocco	100 numeri
Selezione di gruppo	50 numeri
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funzioni	Driver fax di rete, richiamata automatica, trasmissione differita

OPZIONI

Alimentazione carta	max 4 x PF-3110 (vassoi universali da 500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
Ulteriori opzioni	PT-320 vassoio di uscita (250 fogli con facciata rivolta verso l'alto, solo per P-5539i MFP/P-6039i MFP), kit di estensione della scansione (A)***, kit di autenticazione della scheda (B), supporto del lettore di schede (10), kit UG-33 ThinPrint®, UG-50 (Trusted Platform Module), scheda IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37 (5 GHz) o IB-38 (2,4 GHz)*** Scheda WLAN, HD-17 SSD (64 GB), HD-18 SSD (256 GB), HD-19 SSD (512 GB), MM-20 (1 GB DIMM), MM-21 (2 GB DIMM), pinzatrice manuale MS-5100 B per 20 fogli (solo per P-5539i MFP/P-6039i MFP), cabinet n. 79 (alto), cabinet n. 80 (basso), kit Caster C-3100

- * in base allo stato operativo
- ** opzionale
- *** memoria aggiuntiva richiesta
- **** paese specifico



Per attivare la funzionalità HyPAS è necessaria una memoria aggiuntiva.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.

TA Triumph-Adler è l'esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti - non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti professionali vogliono gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

TA Triumph-Adler